

NUEVO

AS-8060



Escáner CCD de 1D de alto valor C/P que supe las demandas de los clientes



Aplicación



Etiquetas de joyería



Fabricación



Transporte y logística



Cuidado de la salud

Enriquecido con accesorios para hacer que el día de trabajo sea simple y fácil




Sensor de imagen CCD de 2500 píxeles



Velocidad de escaneado >=270 veces/seg



Resolución de lectura máx.: 3mil (0,762 mm)



Profundidad del campo: 15~330 mm (EAN, 13mil/0,33 mm, PCS 90 %)



Resistencia a caídas: 1.5 metros sobre el hormigón



Modo de Detección automática (presentación) disponible

Modelos		AS-8060
Simbologías	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Codabar, Código 39 Full ASCII, China Post, Plessey, MSI, Código 93, Código 128, Industrial 2 de 5, Intercalada 2 de 5, Matriz 2 de 5, Código 11, ISBN, ISSN, Code32 (Código farmacéutico italiano), Code39 ampliado, GS1-128 e ITF-14, SISAS, GS1 Ominidireccional, GS1 Limitada, Aviation25, RSS14.	
Profundidad de campo	25~100mm (Code39 , 4mil, PCS90%) 15~330mm (EAN, 13mil, PCS90%)	
Características		
Dimensiones	102mm x 71mm x 177mm	
Peso	190g	
Potencia	DC5V±1%	
Interruptor de accionamiento	> 1.000.000 ciclos	
Fuente de luz	LED ROJO 620 nm~630 nm	
Sensor de imágenes	Sensores de imagen CCD de 2500 puntos píxeles	
Interfaz	USB-HID, USB-Virtual COM	
Indicación	LED, Bíper	
Rendimiento		
Resolución	3mil (0.76mm)	
Contraste de impresión	Mín. 20 %	
Tasa de escaneo	> =270 veces	
Ángulo de escaneo	Transversal ±55°, Rotación ±30°, Horizontal ±65°	
Entorno		
Fortaleza de la luz	70,000 Lux	
Temperatura	Operativa	-20 °C a 50 °C
	Almacenamiento	-40°C a 70°C
Humedad	De 5 % a 95 % (No condensante)	
Caída	Soporta múltiples veces caídas de 1,5 metros al hormigón	
Sellado	IP42	
Normativa		
Aprobaciones normativas	CE, FCC, BSMI	

*Argox se reserva el derecho de mejorar y modificar las especificaciones sin aviso previo. Consulte con el representante de ventas de Argox para obtener las especificaciones más actualizadas.



ACRC
ARGOX Certified Repair Centers

Consulte con sus socios de negocio locales de Argox por su ubicación y contactos.

