

NUEVA


AS-9400DC



Made for
GS1
DotCode



Apoye el nuevo código de barras europeo del tabaco



La mejor opción para el generador de imágenes en 2D de nivel inicial

Aplicación

	Minorista
	Fabricación
	Transporte y logística
	Biblioteca y oficina
	Cuidado de la salud

Enriquecida con accesorios para hacer que el día de trabajo sea simple y fácil

 Lectura disponible en New European Pharmacy (GS1 Data Matrix)	 Nueva lectura europea del tabaco (GS1 DotCode) disponible
 Soporte de teclado en múltiples idiomas	 Resolución: 2D >= 4mil; 2D >= 9mil
 Resistencia a caídas: 1,5 metros sobre el hormigón	 Modo de detección automática (presentación) disponible

Modelos	AS-9400DC
1-D Simbologías	Code11, Code39, Code93, Code32 (Pharmaceutical), Code128 (GS1-128), ISBT-128, Codabar (NW7), Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Discrete 2 of 5 (DTF), IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN/JAN-13, plus supplement, EAN/JAN-8, plus supplement, UPCA, plus supplement, UPCE, plus supplement, UPCE1, ISBN (Bookland), MSI Plessey Code, GS1 Databar RSS14, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Omnidirectional, GS1 Databar Expanded
2-D Simbologías	GS1 Databar Expanded Stacked, GS1 Databar RSS14 Stacked, PDF417, Micro PDF417, Composite Codes (CC-A, CC-B, CC-C/CC-B, CC-C), Aztec, MaxiCode, DataMatrix/ECC 200, QR Code, Micro QR Code, New European Pharmacy (GS1 Data Matrix), New European Tobacco (GS1 DotCode)
Profundidad del campo	Code 128 10mil 18bytes: 60~200mm Code 128 18bytes: 60~200mm QR 10mil 160bytes: 40~120mm DM 15mil 100bytes: 50~140mm QR 18bytes: 50~250mm

Características	
Dimensiones	90mm x 60mm x 160mm
Peso	210g
Potencia	5V±5%
Interruptor de accionamiento	>1.000.000 ciclos
Fuente de luz	LED rojo visible a 630 nm
Sensor de imagen	640 x 480 array sensor de imagen
Interfaz	USB-HID, USB-Virtual COM
Indicación	LED, Biper
Soporte de teclado	American, Belgium, Barzil, Denmark, France, Austria, Germany, Hungary, Italy, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovakia, Spain, Sweden, Turkey_Q, England, Japan, Czech, Croatia, Bulgaria, Swiss

Rendimiento	
Resolución	1D: ≥4mil 2D: ≥9mil
Tasa de escaneo	60 fps
Ángulo de escaneo	Transversal ±55°, Rotación ±180°, Horizontal ±55°

Entorno		
Fortaleza de la luz	Hasta 100000 Lux	
Temperatura	Operativa	0°C to 50°C
	Almacenamiento	-20°C to 80°C
Humedad	Del 5 % al 95 % de humedad relativa (no condensante)	
Caída	1,5 metros sobre el hormigón	

Normativa	
Aprobaciones normativas	CE, FCC, BSMI, RoHS, etc.

*Argox se reserva el derecho de mejorar y modificar las especificaciones sin aviso previo. Consulte con el representante de ventas de Argox para obtener las especificaciones más actualizadas.

Elementos opcionales



Base para Escanér:
Aplicaciones de autodetección (presentación)



ARGOX Certified Repair Centers

Consulte con sus socios de negocio locales de Argox por su ubicación y contactos.



Argox Information Co., Ltd.

7F., No.126, Ln.235, Baoqiao Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886-2-8912-1121 Fax: +886-2-8912-1124 <https://www.argoxt.com> <https://www.youtube.com/user/argoxtmkt> email: service@argoxt.com
Copyright © 2020. Argox Information Co., Ltd. All Rights Reserved.