

SẢN PHẨM MỚI

CP-EX series



Máy in để bàn tính năng cơ bản với Giá trị tốt nhất



Sản phẩm tiết kiệm Bán Chạy Nhất!



Trước



Máy in thế hệ cũ phải áp dụng các quy trình cài đặt tiêu tốn thời gian, chi phí và gây nhầm lẫn.

Sau



Máy in để bàn thế hệ mới với công nghệ thông minh giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.


Ứng dụng



Logistics



Kho hàng




Sản xuất



Dịch vụ



Sản phẩm với nhiều tính năng giúp công việc hàng ngày trở nên dễ dàng và đơn giản



Thiết Kế Chống Chịu Tác Động

Vỏ ngoài của sản phẩm có khả năng chống chịu được các tác động từ nước đổ tràn, có thể đặt sát tường để không chiếm diện tích.



Thiết Kế Chống Chịu Tác Động

Khay lớn giúp việc nạp liệu và thay băng mực rất dễ dàng.



Độ bền cao

Kế thừa kết cấu dạng mai rùa tích hợp giúp sản phẩm dòng CP-EX luôn rất chắc chắn và có độ bền cao.



Hiệu suất được tăng cường

Tốc độ in nhanh hơn 20% so với dòng CP cũ, SDRAM và Flash ROM được mở rộng giúp sản phẩm lưu được nhiều thông chữ, biểu mẫu và đồ họa hơn.

Đặc điểm kỹ thuật	CP-2140EX	CP-3140EX
Phương Pháp In	Truyền Nhiệt & Truyền Nhiệt Trực Tiếp	
Độ Phân Giải Khi In	203 dpi (8 dots/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
Tốc Độ In	Max. 6 ips	Max. 4 ips
Chiều Dài Khổ In	Max. 100"(2540 mm)	Max. 50"(1270 mm)
Chiều Rộng Khổ In	Max. 4.25"(108 mm)	Max. 4.16"(105.7 mm)
Bộ Nhớ	32 MB SDRAM, 16MB Flash ROM	
Loại CPU	bộ vi xử lý 32 bit RISC	

Đặc Điểm Kỹ Thuật Các Bộ Phận Hao Mòn

Cảm biến	Cảm biến phản xạ x 1 (có thể di chuyển) & Cảm biến truyền tín hiệu x 1 (Cố định ở vị trí trung tâm)
Loại Giấy	Sử dụng ống cuộn nạp liệu liên tục, có thể ghi dấu, gắn thẻ màu đen trên nền giấy nhiệt hoặc giấy thường
Khổ giấy	Chiều rộng tối đa: 4,65" (118mm). Chiều rộng tối thiểu: 0,8" (20mm). Độ dày: 0,0024"~0,008" (0,06mm~0,2mm) 5"(127mm) OD trên lõi ID 1" (25,4mm)
Băng mực	Chiều rộng băng mực: 1"~4,33"(25,4mm~110mm), Chiều dài băng mực: Max. 300m. Kích thước lõi ID 1"(25,4mm), Tùy chọn 0,5"(12,7mm), Chiều rộng lõi: 2,6"(67mm) Sáp, Sáp/Nhựa Thông, Nhựa Thông (Băng mực dạng cuộn đẩy ra hoặc đẩy vào: tự động nhận biết)

Phông chữ & Biểu tượng

Phông chữ	Các ký tự theo tiêu chuẩn 5 phông chữ-số từ 0,049"H ~ 0,23" H (1,25mm ~ 6,0mm) Các phông chữ tích hợp sẵn có thể phóng to 24x24, xoay 4 hướng, góc xoay 0 ~ 270 độ Có thể tải thêm các phông chữ khác Có thể dễ dàng in mọi phông chữ Windows True Type Hỗ trợ các phông chữ có thể điều chỉnh
Các mã vạch 1D	UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPCadd-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1DataBar Expanded Stacked
Các mã vạch 2D	QR Code, PDF417 (including MicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode
Đồ họa	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI PPLZ: GRF, Hex, GDI
Emulation	PPLA, PPLB, PPLZ (Tùy chọn)

Đặc Điểm Giao Diện và Tích Hợp

Giao Diện Hoạt Động	Các Chỉ Báo LED x 2, Nút (Nạp Liệu) x 1
Giao Diện Kết Nối	Ethernet, USB device, RS-232, USB host
Chỉnh Sửa Nhân Phần Mềm	Windows Driver for Windows Vista/Win7/Win8/Win10, BarTender® from Seagull Scientific
Tiện Ích Phần Mềm	BarTender, Printer Tool
Kết Nối Cơ Sở Dữ Liệu	Kết nối cơ sở dữ liệu ODBC có hỗ trợ Argobar Pro: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf)

Vận Hành & Môi Trường Hoạt Động

Nguồn Điện	Nguồn Điện Chung Điện áp đầu vào AC: 100~240V, 50~60Hz. Đầu Ra DC: 24V, 2,4A
Môi Trường Hoạt Động	Nhiệt Độ Hoạt Động 40°F~100°F (4°C~38°C), 10% ~ 90% không ngưng đọng hơi nước, Nhiệt Độ Bảo Quản: -4°F~122°F (-20°C~50°C)
Danh Mục Hãng	CE, FCC, cULus, CCC, RoHS, BIS, BSMI, KC

Đặc Điểm Vật Lý

Kích Thước Máy In	Rộng 226mm x Cao 188mm x Sâu 276mm
Trọng Lượng Máy In	4.6 lbs (2.1 kg)

*Argox có quyền nâng cấp và thay đổi các đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm mà không cần thông báo trước.
Vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của Argox để được cập nhật thông tin mới nhất về sản phẩm.

Các Hạng Mục Tùy Chọn



Dao Xén Giấy



Dao Cắt Xoay



Máy Tiện Giấy



Phụ Kiện Lắp Ngoài

ACRC

ARGOX Certified Repair Centers

Vui lòng trao đổi với các đối tác bán hàng của Argox để biết được thông tin liên hệ chi tiết.



Argox Information Co., Ltd.

7F., No.126, Ln.235, Baoqiao Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan (R.O.C.)

Tel: +886-2-8912-1121 Fax: +886-2-8912-1124 <https://www.argo.com> <https://www.youtube.com/user/argoxmkt> email: service@argox.com

Copyright © 2020. Argox Information Co., Ltd. Đã Đăng Ký Bản Quyền.