ARGOX
a SATO company

AIG 系列

精准表现，高效实现。



工业级条形码打印机

直观式 4.3 英寸全彩触摸屏
所见即所得，专为高效工作而生。

高性能工业级打印 – 最高可达 14 ips
不仅快，更稳定。

±0.5 mm 超高精度标签定位
从微型标签到高密度条码，AIG 系列始终为您提供精准定位。


多元打印分辨率 – 203 / 300 / 600 dpi
弹性多选择，处处有把握。

一般规格

打印规格	AIG-240	AIG-340	AIG-640
打印方式	DT/TT		
分辨率	203 dpi (8 dots/mm)	300 dpi (12 dots/mm)	600 dpi (24 dots/mm)
最大打印速度	14 ips (默认：6 ips)	12 ips (默认：5 ips)	6 ips (默认：3 ips)
最大打印长度	158" (4013 mm)	74" (1880 mm)	40" (1016 mm)
最大打印宽度	4.09" (104 mm)		
内存	256 MB DRAM / 512 MB Flash		
MCU 类型	32-bit RISC 微处理器		
硬件与接口			
传感器	纸张反射式传感器（上方及下方）×2；打印头开启传感器；碳带用尽传感器；穿透式传感器		
显示屏	4.3" 触摸屏		
操作界面	LED 指示灯 ×1；按键 ×3		
语系	标配：简中，英文； 选配：日文，韩文		
通信接口	USB host ×2；USB device；RS-232；Ethernet；GPIO 选配；BT/Wi-Fi 选配		
RTC / 蜂鸣器	标配 / 标配		
耗材			
介质类型	卷筒式、模切、连续式、折叠式、黑标、吊牌、热敏纸或普通纸票券		
介质	最大宽度 4.48" (118 mm)；最小宽度 1" (25.4 mm)；厚度 0.0025"-0.01"；6" OD / 1.5" 纸芯或 8" OD / 3" 纸芯		
碳带	450 m；1" 纸芯		
字体、条码符号与软件			
字体	5 种字体；可放大至 24×24 倍；0/90/180/270° 旋转；可下载软字体；支持 Windows TrueType		
1D 条码	UPC-A/E, JAN/EAN, Code 39/93/128, GS1-128, Codabar, ITF, MSI, POSTNET, GS1 DataBar 系列		
2D 条码	QR Code, PDF417 (包括 MicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode		
图形 / 仿真	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI PPLZ: GRF, Hex, GDI 仿真: PPLZ, PPLB, PPLA		
软件	BarTender® from Seagull Scientific; ArgoDesigner; iLabelPrint+		
驱动程序 / 工具	Argox Seagull Driver (Windows) ; Linux, macOS, RPi Printer Driver; Printer Tool		
运行与物理规格			
尺寸 / 重量	W 269.77 mm × H 279.6 mm × D/L 496.58 mm 13 kg		
电源	内置通用开关电源；输入电压：100-240 V, 50-60 Hz		
工作环境	工作：40°F-104°F (4°C-40°C), 0-90% RH；存储：-4°F-122°F (-20°C-50°C)		
选购件	闸刀式切刀；旋转式切刀；剥纸器；内置回卷器；BT/WLAN；GPIO；外置回卷器		
认证	CCC, Energy Star		

*立象科技保留增加和修改规格的权利，恕不另行通知。
请联络立象科技业务代表以获取最新规格。

选购配件


剥离器


全功能裁切模块


旋转式裁刀


RF 复合模块


回卷器


GPIO

上海力象电脑有限公司
上海虹口区汶水东路29号榕辉大厦706室
电话: 021-63513182 传真: 021-63513181 www.argox.com
Copyright © 2026. Argox Information Co., Ltd. All Rights Reserved.

ARGOX Website

微信