

新产品

AS-9400BT



支持UDI编码
GS1 DataMatrix扫描



最理想的蓝牙二维扫描枪 适合各行业使用

应用范围



零售业



制造业



货运物流业



图书馆与办公室



医疗业

产品特色



支持各种条形码读取·可识别医疗器材
GS1 Data Matrix (UDI)




高分辨率·可精确读取小标签条形码
3mil (1D code 39); 7.5mil (QR code)



支持蓝牙双模
(BLE & Classic BT5.0+EDR)

快速充电



电池充满时间：4小时
(使用底座充电)



具有自动感应读取条形码模式
(底座自动切换)



轻松连接任何Android/iOS/PC装置

| 规格 | | AS-9400BT |
|---------|--|-----------|
| 感测组件 | CMOS传感器 (640*480) | |
| CPU | 32位高解析CPU | |
| 解码种类 | 1D: Code11, Code39, Code93, Code32 (Pharmaceutical), Code128 (GS1-128), ISBT-128, Codabar (NW7), Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Discrete 2 of 5 (DTF), IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN/JAN-13, plus supplement, EAN/JAN-8, plus supplement, UPCA, plus supplement, UPCE, plus supplement, UPCE1, ISBN (Bookland), MSI PlesseyCode, GS1 Databar RSS14, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Omnidirectional, GS1 Databar Expanded 2D: GS1 Databar Expanded Stacked, GS1 Databar RSS14 Stacked, PDF417, MicroPDF417, Composite Codes (CC-A, CC-B, CC-C/CC-B, CC-C), Aztec, MaxiCode, DataMatrix/ECC 200, QR Code, Micro QR Code, GS1 DataMatrix | |
| 充电时间 | 4~5小时 | |
| 充满电扫描次数 | 约25000次 | |
| 分辨率 | 1D ≥ 3 mil (Code 39) 2D ≥ 7.5mil (QR Code) | |
| 移动识读 | 5 in/s (127 mm/s) | |
| 扫描速度 | 60 fps | |
| 扫描范围 | Code 39 40mm~165mm(5mil) Ean-13 50mm~365mm(13mil) Data Matrix 35mm~115mm(10mil) QR Code 35mm-145mm (15mil) PDF 417 45mm-115mm(6.67mil) | |
| PCS值 | ≥ 25% | |
| 扫描角度 | Yaw / Skew 45° & Pitch 60° | |
| 无线通信 | Bluetooth 5.0 双模式 (BLE & Classic BT+EDR) | |
| 联机距离 | 约100m (in open space) | |
| 电池容量 | 2000mAh | |
| 机构/电力 | | |
| 工作电压 | 3.7V DC | |
| 电压输入 | working 350mA(max) +-5% | |
| 额定功率 | 1295mw(max) +-5% | |
| 环境 | | |
| 操作温度 | -10°C-45°C | |
| 存放温度 | -20°C-60°C | |
| 湿度 | 5%-85% | |
| 耐摔高度 | 1.5公尺落摔防护(水泥地·无功能异常) | |

*立象科技保留增加和修改规格的权利，恕不另行通知。请联络立象科技业务代表以获取最新规格。