NUEVO PRODUCTO

ARGOX
a SATO company

Serie CP-EX



El Mejor valor

Impresora de escritorio de nivel de entrada

intelli & smart mode inside

El mejor protocolo para ahorro de etiquetas



Antes



La impresora de etiquetas de la generación anterior necesita procedimientos de configuración tediosos, costosos y que requieren mucho tiempo.

Después



Usar una impresora de escritorio de nivel de entrada más inteligente para ahorrar tiempo y dinero.

Aplicaciones




Logística






Bodegas






Manufactura






Oficina de servicios



Enriquecida con accesorios y opciones para hacer todo FÁCIL y SIMPLE



Diseño de carcasa de concha

La forma particular de la tapa superior protege la impresora en casos accidentales de derrames líquidos. La conveniente localización de los puertos los protege de daños por golpes contra la pared.



Fácil carga de medios

Amplio espacio de carga que facilita la rápida instalación de cinta y etiquetas.



Larga vida útil

Con la herencia del espíritu de la tortuga, la estructura integrada hace que la serie CP-EX sea sólida y robusta.



Mejora del rendimiento

La velocidad de impresión es un 20 % más rápida que la de la serie CP anterior; las memorias SDRAM expandida y ROM flash pueden almacenar más fuentes, formularios y gráficos.

ARGOX
a SATO company

Especificaciones generales

El mejor protocolo para ahorro de etiquetas

Especificaciones de la impresión	CP-2140EX	CP-3140EX
Método de impresión	Térmica directa y transferencia térmica	
Resolución de impresión	203 puntos por pulgada (dpi) (8 puntos/mm)	300 puntos por pulgada (dpi) (12 puntos/mm)
Velocidad de impresión	Max. 6 ips	Max. 4 ips
Longitud de impresión	Max. 100"(2540 mm)	Max. 50"(1270 mm)
Anchura de impresión	Max. 4.25"(108 mm)	Max. 4.16"(105.7 mm)
Memoria	32 MB SDRAM, 16MB Flash ROM	
Procesador	Microprocesador de Conjunto reducido de instrucciones de código (RISC) de 32 bits	
Especificaciones de los consumibles		
Sensores	Sensor reflectante x 1 (Movible) y Sensor transmisivo x 1 (fijo en el centro)	
Tipo de medio	Alimentación por rollo, troquelado, continuo, plegado en abanico, marca negra, etiquetas, etiquetas de papel térmico o papel común	
Media	Ancho Máx.: 4.65" (118mm). Ancho Min.: 0.8" (20mm). Grosor: 0.0024"~0.008" (0.06mm~0.2mm) 5" (127 mm) DE en un núcleo de DI de 1" (25.4 mm) 4.5" (114.3 mm) DE en un núcleo de DI de 0.5" (12.7 mm) 4.7" (120 mm) DE en un núcleo de DI de 1.5" (38.1 mm)	
Cinta	Anchura de la cinta: 25,4 mm~110 mm (1"~4,33"). Longitud de cinta: máx. 300 m. DI del núcleo de 25,4 mm (1"), opcional: 12,7 mm (0,5"). Anchura del núcleo: 67 mm (2,6") Cera, cera/resina, resina(Cinta enrollada con el lado de la tinta hacia afuera o el lado de la tinta hacia adentro: detección automática)	
Fuentes y simbologías		
Fuentes	Fuentes de conjuntos de 5 caracteres alfanuméricos estándar internos 0,049" de altura ~ 0,23" de altura (1,25 mm ~ 6,0 mm) Las fuentes internas se pueden ampliar hasta 24 x 24 4 de dirección 0 ~ 270 de rotación Las fuentes transferibles son descargables Posibilidad de imprimir cualquier fuente Windows True Type fácilmente. Admite fuentes escalables	
Códigos de barra de 1D	PPLA: Code 39, UPC-A, UPC-E, Code 128 subset A/B/C, EAN-13, EAN-8, HBIC, Codabar, Plessey, UPC2, UPC5, Code 93, Postnet, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128 Random weight, Telepen, FIM, Interleaved 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum / with human readable check digit/ with modulo 10 checksum & shipping bearer bars), and GS1 Data bar (RSS) PPLB: Code 39, UPC-A, UPC-E, Matrix 2 of 5, UPC-Interleaved 2 of 5, Code 39 with check sum digit, Code 93, EAN-13, EAN-8 (Standard, 2 /5digit add-on), Codabar, Postnet, Code128 subset A/B/C, Code 128 UCC (shipping container code) , Code 128 auto, UCC/EAN code 128 (GS1-128), Interleave 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check sum, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, German Postcode, Matrix 2 of 5, UPC Interleaved 2 of 5, EAN-13 2/5 digit add-on, UPCA 2/5 digit add-on, UPCE 2/5 digit add-on, and GS1 Data bar (RSS) PPLZ: Code39, UPC-A, UPC-E, Postnet, Code128 subset A/B/C, Interleave 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check sum, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, Code 93, Code 39 with check sum digit, MSI, EAN-8, Codabar, Code 11, EAN-13, Plessey, GS1 Data bar (RSS), Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, and Logmars	
Códigos de barra de 2D	PPLA: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, and Composite Codes PPLB: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, and Composite Codes PPLZ: QR code, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), and MaxiCode Composite Codes	
Gráficos	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX and GDI format files PPLB: PCX, BMP, Binary Raster, and GDI PPLZ: GRF, Hex and GDI	
Lenguaje	PPLA, PPLB, PPLZ	
Características e integración de la interfaz		
Interfaz de operación	Indicador LED x 2, Botón (Alimentación) x 1	
Interfaz de comunicación	Ethernet, dispositivo USB, RS-232 y host USB	
Controladores	Windows Driver for Windows Vista/Win7/Win8/Win10, LINUX Driver, macOS Driver, Raspberry Pi Driver	
Software	BarTender, Printer Tool	
Enlace de base de datos	Argobar Pro que admite conexión con la base de datos ODBC: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf)	
Características operativas y del entorno		
Fuente de alimentación	Fuente de alimentación universal conmutada. Voltaje de entrada de CA: 100~240 V, 50~60 Hz. Salida de CC: 24 V, 2,4 A	
Ambiente de operación	Temperatura de operación: 4 °C~38 °C (40 °F~100 °F), 10 % ~ 90 % sin condensación Temperatura de almacenamiento: -20 °C~50 °C (-4 °F~122 °F)	
Regulaciones de Seguridad	CE, FCC, cULus, CCC, RoHS, BIS, BSMI, KC	
Características físicas		
Dimensiones de la impresora	Anchura 226 mm x Altura 188 mm x Profundidad 276 mm	
Peso de la impresora	4,6 lb (2,1 kg)	

* Argox se reserva el derecho de mejorar y modificar las especificaciones sin aviso previo.
Consulte con el representante de ventas de Argox para obtener las especificaciones más actualizadas.


ACRC
ARGOX Certified Repair Centers
Consulte a sus socios comerciales locales de Argox en lo que a la ubicación y los contactos se refiere.

Accesorios opcionales


Cortador de guillotina


Cortador rotativa


Peladora


Soporte para medios externos


Rebobinador externo

Argox Information Co., Ltd.
8F., No. 28, Baogao Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231029, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886-2-8912-1121 Fax: +886-2-8912-1124 https://www.argox.com https://www.youtube.com/user/argoxmkt email:service@argox.com
Copyright © 2022. Argox Information Co., Ltd. All Rights Reserved.

v2.1