






Especificaciones	CP-2140	CP-3140L
Método de impresión	Térmica directa / Transferencia térmica	
Resolución de impresión	203 puntos por pulgada (dpi) (8 puntos/mm)	300 puntos por pulgada (dpi) (12 puntos/mm)
Velocidad de impresión	2~5 pulgadas por segundo (ips) (50~127mm/s)	1~4 pulgadas por segundo (ips) (25.4~101.6mm/s)
Longitud de impresión	Máx 100"(2540mm) Min 0.2" (5mm)	Máx 50"(1270mm) Min 0.2" (5mm)
Anchura de impresión	Máx 4.1"(104mm)	
Memoria	8MB DRAM(5MB usuario disponible) 4MB de memoria flash (ROM)(2MB usuario disponible)	8MB DRAM(5MB usuario disponible) 8MB de memoria flash (ROM)(6MB usuario disponible)
Tipo de CPU	Microprocesador de Conjunto reducido de instrucciones de código (RISC) de 32 bits	
Sensores	1 Sensor reflectante de línea negra e intervalo de papel (movible) y 1 sensor transmisor (fijo en el centro) / Interruptor de apertura de cabezal / Sensor de final de cinta	
Interfaz de operación	2 Indicadores LED (Energía y listo), 1 botón (Alimentación)	
Interfaz de comunicación	CP-2140, CP-3140ZL: Paralela, USB, RS-232(Velocidad de transmisión: 2400~ 115200 bps)	
Fuentes	Fuentes de conjuntos de 5 caracteres alfanuméricos estándar internos 0,049" de altura ~ 0,23" de altura (1,25 mm ~ 6,0 mm) Las fuentes internas se pueden ampliar hasta 24 x 24 4 de dirección 0 ~ 270 de rotación Las fuentes transferibles son descargables	
Códigos de barra de 1D	PPLA: Código 39 (estándar/con dígito verificador), Código 93 Intercalado 2 de 5 (estándar/con dígito verificador/con dígito verificador legible), Número europeo de artículo-8 (EAN-8), EAN-13, Unidad de procesamiento de código-A (UPC-A), UPC-E, Postnet, Codabar, Código 128 subconjunto A/B/C, Código comercial Uniforme/EAN-128 (UCC/EAN-128), UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128, Peso variable, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, UPC2, UPC5, Barra de datos GS1 PPLB: Código 39 (estándar/con dígito verificador), Código 93 Intercalado 2 de 5 (estándar/con dígito verificado/con dígito verificador legible), EAN-8 (estándar/2 dígitos incorporados/5 dígitos incorporados), EAN-13 (estándar/2 dígitos incorporados/5 dígitos incorporados), UPC-A (estándar/2 dígitos incorporados/5 dígitos incorporados), UPC-E (estándar/2 dígitos incorporados/5 dígitos incorporados), Postnet, Codabar, Código 128 subconjunto A/B/C, Código 128 UCC (Código del contenedor de transporte), Código 128 Auto, Alemán, Postcode, Matriz 2 de 5, UCC/EAN 128, UPC Intercalado 2 de 5, Barra de datos GS1 PPLZ: Code39 - UPC-A - UPC-E - Postnet - Code128 subset A/B/C - Intercalado 2 de 5 - Intercalado 2 de 5 con el dígito de verificación - Intercalado 2 de 5 con el dígito de verificación humana legible - Code 93 - Code 39 con el dígito de verificación - EAN-8 - Codabar - EAN-13 - Plessey - GS1 Data bar	
Códigos de barra de 2D	PPLA/PPLB/PPLZ: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (Solo ECC 200), QR code, Composite codes	
Gráficos	PPLA: PCX, BMP, IMG, GDI, HEX formato files PPLB: PCX, binary raster, BMP, GDI PPLZ: GRF, Hex, GDI	
Emulación	CP-2140, CP-3140L: PPLA, PPLB	
Software -Edición de etiquetas	Controlador de Windows (Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10), Controlador Seagull, BarTender	
Software - utilidad	Utilidad de impresora, Utilidad de fuente	
Tipo de papel	Alimentación por rollo, troquelado, continuo, plagable, etiquetas, etiquetas de papel térmico o papel común y etiquetas de tela	
Papel	Anchura máx: 4.33"(110mm) Anchura mín:1"(25.4mm) Grosor: 0.0025"~0.01"(0.0635~0.254mm) Capacidad máx. del rollo (Diámetro exterior OD): 5" (127mm) Tamaño del núcleo: 1"(25.4mm) / Capacidad máx. del rollo: 4.5"(114.3mm) Tamaño del núcleo: 0.5"(12.7mm) (opcional) Longitud mínima: 0,59 "(15mm) para la opción de cortador.	
Cinta	Rollo de cinta máx, OD 2.6"(67mm) Longitud de cinta: máx. 300m Tamaño del núcleo – Diámetro interior (ID): 1"(25.4mm) con muesca Anchura de cinta: 1"~4.33" Cera, cera/resina, resina (cinta herida de tinta o lado de la tinta disponible)	
Dimensiones	Longitud 273mm x Anchura 225mm x Altura 186mm	
Peso	2.1kg	
Fuente de energía	Fuente de alimentación de conmutación Universal entrada AC: 100 V ~ 240 V, 1.8A, 50 ~ 60Hz, Salida DC: 60 W Max., 24 V 2.4A	Fuente de alimentación de conmutación Universal entrada AC: 100 V ~ 240 V, 1.5A, 50 ~ 60Hz, Salida DC: 60 W Max., 24 V 2.4A
Ambiente de operación	Temperatura de operación: 40°F~100°F (4°C~38°C), 10% ~ 90% sin condensación, Temperatura de almacenamiento: -4°F~122°F (-20°C~50°C)	
Artículos opcionales	Cortador, Soporte para medios externos, Rebobinador externo, tarjeta de control de tiempo real (RTC)	
Listado de agencias	    	

Impresoras de código de barras de escritorio Serie de Impresoras Compact

CP-2140



CP-3140L 300dpi



Características:

- El tamaño compacto y la capacidad de la cinta 300M
- Fácil de cargar medio y cinta
- Múltiples interfaces de comunicación
- Una variedad de sistema de sensor de papel para diversas aplicaciones
- tinta del lado Cinta enrollada hacia fuera o del lado de la tinta en la disposición
- Velocidad de impresión 5 ips y memoria expandida para el almacenamiento de fuentes, gráficos y formularios.
- El diseño del módulo y de fácil mantenimiento
- Auto-Calibración Modos Cuatro
- Impresión de ruido mejorada
- Soporta 1D/GS1 Barra de datos, códigos y códigos de barras QR 2D/Composite y ventanas verdadero descarga de fuentes tipo
- Mantenimiento fácil: sin herramientas para reemplazar la cabeza y el rodillo



Aplicaciones

etiqueta de ropa
 etiqueta de venta
 etiquetado de estantes
 seguimiento de pacientes
 etiquetado de inventario
 postal y correo
 recepción del envío
 etiquetado de documentos
 etiquetado de papelería
 marcado de piezas

Valores del producto



CP-2140

CP-3140L

CP-2140/CP-3140L interfaz

CP-2140

La impresora de escritorio compacta CP-2140 no sólo ahorra espacio, que le permite instalar una gran cinta larga 300M para grandes demandas de impresión. Cintas y medios de comunicación son fáciles de cargar, y se puede seleccionar para el lado de la tinta de la cinta o del lado de tinta. Un sistema sensor de medios ofrece una mayor flexibilidad para los diversos medios de comunicación y aplicaciones. El interruptor de la cabeza abierta inicia la calibración automática para la impresión más precisa. Interfaces de comunicación múltiples incluyen paralelo, RS-232, USB.

Las impresiones de CP-2140 a 203 ppp de resolución y una velocidad de 5ips. Memoria de serie incluye 4MB Flash y 8 MB de SDRAM. La impresora tiene un diseño modular para facilitar el mantenimiento, y el ruido de impresión es mínimo. Es compatible con el sistema operativo Windows, bar 1D/GS1 de datos, códigos 2D/Composite, códigos de barras QR, y las fuentes TrueType de Windows.

Usted puede utilizar el CP-2140 como impresora independiente añadiendo el teclado, y un escáner. Con la CP-2140 se obtiene la comodidad de una pequeña impresora de tamaño con las funciones de una impresora grande y con un coste más competitivo. Es la impresora perfecta para aplicaciones como etiquetas de la ropa, de auto-etiquetado, envío, al por menor, envío y recepción, inventario y seguimiento de pacientes. Las nuevas impresoras CP-2140 continúa el liderazgo de Argox en innovación, precio y rendimiento.

CP-3140L

La impresora de escritorio compacta CP-3140L ofrece una resolución de 300 ppp y una memoria más grande para una impresión de alta calidad. La alta resolución de impresión es perfecta para producir texto y gráficos para aplicaciones como etiquetas de ropa, fotos en pulseras de identificación de hospital y etiquetas para artículos pequeños como joyería.

El CP-3140 tiene una cinta de 300 M de largo para grandes demandas de impresión y menos frecuentes cambios de cinta. La carga de medios y cintas es rápida y fácil. Un sistema de sensor de papel admite diversos medios y puedes seleccionar la cinta con el lado de tinta hacia adentro o hacia afuera. Cuatro modos de autocalibración proporcionan una impresión más precisa. La impresora proporciona múltiples interfaces de comunicación, incluidos puertos paralelos, RS-232 y USB.

El CP-3140 imprime a una velocidad de 4ips y en medios de hasta 50-pulgadas de longitud. La memoria estándar incluye Flash de 8 MB y SDRAM de 8 MB. El diseño modular simplifica el mantenimiento de la impresora. Apoya 1D/GS1 datos bar 2D/compuesto de los códigos QR código de barras y Windows TrueType descargar. El CP-3140 proporciona una impresión de alta calidad para aplicaciones que requieren una impresión mejorada de texto y gráficos. La nueva impresora CP-3140 ahorra espacio, es flexible y ofrece un rendimiento de impresión excepcional.

El tamaño compacto y la capacidad de la cinta 300M
 Fácil de cargar medio y cinta



ARGOX



> R-412 Rebobinador externo



> diseño del eje de medios para estabilizar papel



> sensor reflectante móvil



> sensor transmisor fijo central



> Soporte para rollo de papel externos de 8.5 "OD