

# CP-660/CP-880



专门为300米碳带高速打印设计的桌上型条码打印机

## 应用范围



### 小巧的体积

CP-660/CP-880系列拥有小巧的外型设计，节省空间，而且适合各类标签打印需求。



### 更大的标签与碳带兼容性

可容纳300米的碳带，无须任何设定即可使用内卷/外卷式碳带，内卷/外卷式标签。



### 多样化连接界面

内建以太网卡，USB host，USB device，串口(RS-232)，并且可选配Wi-Fi、Bluetooth无线网络。



零售业



制造业



仓储业



医疗业

| 产品型号   | CP-660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CP-880             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 打印方式   | 热敏式 & 热转式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 解析度    | 203dpi (8dots/mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300dpi (12dots/mm) |
| 最快打印速度 | 6英寸(每秒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4英寸(每秒)            |
| 最大打印长度 | 100英寸(2540mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50英寸(1270mm)       |
| 最大打印宽度 | 4.25英寸(108mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.16英寸(1057mm)     |
| 内存     | 32 MB SDRAM, 16MB Flash ROM (USB储存最大可至32GB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| CPU类型  | 32位RISC微处理器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 耗材规格   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| 感测器    | 反射式纸张感测器 x 1 (可移动) / 穿透式纸张感测器 x 1 (固定式)<br>打印头抬起感测器/碳带用尽感测器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 纸张种类   | 纸卷式、折叠纸(模切、连续、间隙、黑标、孔、缺口 等)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 纸张载体   | 最大宽度: 118mm<br>最小宽度: 22mm<br>纸张厚度: 0.06mm~0.19mm<br>纸卷内径25.4mm/38mm可容纳纸卷外径127mm<br>经销商选配: 外挂纸架25.4/76mm可容纸卷外径203mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 字体与条码  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| 字体     | 支持标准内建字型, 可通过软件下载字型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 一维条码   | UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5 , MSI, UPC add-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked                                                                                                                                                        |                    |
| 二维条码   | QR Code, PDF417 (including MicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 复合式条码  | EAN-13 Composite (CC-A/CC-B), EAN-8 Composite (CC-A/CC-B), UPC-A Composite (CC-A/CC-B), UPC-E Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Truncated Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Stacked Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Expanded Stacked Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Expanded Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Limited Composite (CC-A/CC-B), GS1-128 Composite (CC-A/CC-B/CC-C) |                    |
| 界面与配件  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| 操作接口   | 标准: 按键x1, LED指示器x2 (三种灯色)<br>出厂前选配: RTC时钟卡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 通信接口   | 标准: 以太网卡, USB hosts, USB device, 串口 (RS-232)<br>经销商选配: Wi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 指令集    | PPLA+PPLB+PPLZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 图片格式   | PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|        | PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|        | PPLZ: GRF, Hex, GDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 应用软件   | Windows Driver Win7/Win8/Win10/Win11, LINUX Driver, macOS Driver, Raspberry Pi Driver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 软件工具   | Printer Tool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 可选配件   | 全切闸刀、半切闸刀、剥纸器、外挂纸架                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 电源与环境  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| 电源     | 电源适配器 交流输入100~240V, 50~60Hz 直流输出 24V, 3.75A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 操作温度   | 操作环境: 41 °F~104 °F (5 °C~40 °C). 相对湿度: 25%~85%<br>储存环境: -4 °F~140 °F (-20 °C~60 °C). 相对湿度: 10%~90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 安装标准   | CE, FCC, UL/cULus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 物理规格   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| 尺寸     | W 220mm x H 187mm x D 278 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 重量     | 2.4公斤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |

以上规格仅供参考, 如有变更将不另行通知, 详细规格及最新产品咨询, 请参阅产品手册。

