

D4 Pro series




最超值的 熱感式條碼機



可節省標籤需求的方案!



使用前



櫃台空間有限，總是塞滿雜物而且凌亂不堪。

使用後



小巧的D4 Pro恰好能夠放進狹小的櫃台空間，所有東西都井井有條。

應用範圍



醫療業



票券業



零售業



豐富的功能讓每日工作簡單又輕鬆



列印速度升級到每秒6吋

D4 Pro在列印速度有大幅度提升，最快可達每秒6吋。



友善的測紙模式

裝完紙捲後，可立即切換「智慧模式」和「聰明模式」來應付不同列印任務。



無縫轉移到Argox印表機!

自動偵測和切換指令集

自動採用常見印表機控制指令集，使用上更友善(自動偵測和自動轉換)

*展示影片請洽銷售人員



多樣化連接介面

內建乙太網路，USB host，USB device，串列埠(RS-232)，並且可選配Wi-Fi、Bluetooth v2.1。

規格	D4-250 Pro	D4-350 Pro
列印方式	熱感式	
解析度	203 dpi (8 dots/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
最大列印速度	6 ips	4 ips
最大列印長度	100"(2540 mm)	50"(1270 mm)
最大列印寬度	4.25"(108 mm)	4.16"(105.7 mm)
記憶體	128MB SDRAM, 128MB Flash ROM	
中央處理器	32 位元 RISC 微處理器	
耗材規格		
感測裝置	紙張反射式感測器 (可調整) / 紙張穿透式感測器 (固定, 6.27mm 偏移)	
紙張種類	紙捲式、標籤式 (間距紙、連續紙、折疊紙、票券、吊牌... 等)	
紙張規格	最大寬度: 4.65"(118mm) 最小寬度: 0.88"(22.4mm) 紙張厚度: 0.0024"~0.0075" (0.06mm~0.19mm) 紙捲軸心 1"/1.5"(25.4/38mm) 可容紙捲外徑 5"(127mm) 經銷商選配外掛紙架: 紙捲外徑(OD):8", 紙捲軸心:1"/3"	
字型與條碼		
字型	五種國際標準字型(1.25mm~6mm) 最大可達 24x24 四方向旋轉 0° ~ 270° 支援 GB18030 簡中字體 可下載 Windows True Type 仿真字型	
一維條碼	UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPcadd-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked	
二維條碼	QR Code, PDF417 (including MicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode	
圖片格式	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI PPLZ: GRF, Hex, GDI	
指令集	PPLA, PPLB, PPLZ, Auto	
介面與配件		
操作介面	LED 指示燈 x 2 (三種燈色), 按鍵 x 1	
通訊介面	USB device, RS-232, Ethernet, USB host	
驅動程式	Windows Vista/Win7/Win8/Win10, LINUX Driver, macOS Driver, Raspberry Pi Driver	
工具軟體	BarTender, Printer Tool, Font Utility	
手機應用程式	iLabelPrint+	
資料庫連結	Argobar Pro support ODBC Database Connection: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf)	
電源與環境		
電源供應	切換式電源供應器, 交流輸入 100~240V, 50~60Hz 直流輸出 24V, 2.5A	
環境條件	操作環境: 41°F~104°F (5°C~40°C). 相對溼度: 0%~90% 儲存環境: -4°F~140°F (-20°C~60°C).	
安規認證	CE, FCC, cULus, RoHS, BSMI, IC, CB	
物理規格		
尺寸	寬 183mm x 高 166mm x 深 225.9mm	
重量	3.88 lbs (1.76 kg)	

*立象科技保留增加和修改規格的權利, 恕不另行通知。請聯絡立象科技業務代表以獲取最新規格。

選購配件



全切/半切裁紙器



剝紙器



無線區域網路



藍芽 v2.1
安卓連線
支援藍芽 2.1



外掛紙架

