

DX-4100plus



性价比最高的工业级标签打印机,可满足室外环境长时间使用, 批量列印的需求

应用范围



适合大量打印标签

采用全新的机构设计, DX-4系列纸卷外径可支援到210毫米, 碳带长度可支援到450米



智能测纸 一键进行标签定位

不同规格标签可一键精确定位, 标签纸卷更换可直接列印, 不浪费一张标签纸。



多样化连接界面

内建以太网卡, 双 USB hosts, USB device, 串口 (RS-232), 并且可选配Wi-Fi、GPIO card/Parallel port。



制造业



货运及仓储业



通路业



医疗业

产品型号	DX-4100plus		
打印方式	热感式 & 热转式		
解析度	203dpi (8dots/mm)		
最快打印速度	6英寸(每秒)		
最大打印长度	100 英寸(2540mm)		
最大打印宽度	4 25 英寸(108mm)		
内存	32 MB SDRAM, 16MB Flash ROM (USB储存最大可至32GB)		
CPU类型	32位RISC微处理器		
耗材规格			
感测器	反射式纸张感测器 x 1 (可移动) / 穿透式纸张感测器 x 1 (可移动) 打印头抬起感测器/碳带用尽感测器		
纸张种类	纸卷式、折叠纸（模切、连续、间隙、黑标、孔、缺口 等）		
纸张载体	最大宽度：114mm 最小宽度：25mm 纸张厚度：0.06mm~0.2mm 纸卷内径76mm可容纳纸卷外径210mm 纸卷内径38mm可容纳纸卷外径177mm		
碳带规格	碳带宽度：25.4~112mm 碳带最大长度：450m 轴心内径：25.4mm 轴心外径：81mm 适用种类：蜡基，半蜡半树脂，全树脂（内卷式和外卷式碳带可自动侦测）		
字体与条码			
字体	支持标准内建字型，可透过软件下载字型		
一维条码	UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5 , MSI, UPC add-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional , GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional , GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked		
二维条码	QR Code, PDF417 (including MicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode		
复合式条码	EAN-13 Composite (CC-A/CC-B), EAN-8 Composite (CC-A/CC-B), UPC-A Composite (CC-A/CC-B), UPC-E Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Truncated Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Stacked Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Expanded Stacked Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Expanded Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Limited Composite (CC-A/CC-B), GS1-128 Composite (CC-A/CC-B/CC-C)		
界面与配件			
操作接口	标准：按键x3, LED指示器x3 出厂前选配：蜂鸣器		
通信接口	标准：以太网卡, 双USB hosts, USB device, 串口(RS-232) 经销商选配：Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), GPIO/并口		
指令集	PPLA+PPLB+PPLZ		
图片格式	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI		
	PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI		
	PPLZ: GRF, Hex, GDI		
应用软件	Windows Driver Win7/Win8/Win10/Win11, LINUX Driver, macOS Driver, Raspberry Pi Driver		
软件工具	Printer Tool		
可选配件	全切闸刀、半切闸刀、剥纸器、外挂纸架		
电源与环境			
电源	内建电源适配器 100~240V, 50~60Hz		
操作温度	操作环境：40 °F~100 °F (4 °C~38 °C). 相对湿度：10%~90% 储存环境：-4 °F~122 °F (-20 °C~50 °C)		
安装标准	CE, CB, cULus, FCC, ICES, Energy Star		
物理规格			
尺寸	W 250mm x H 263mm x D 418 mm		
重量	11公斤		

以上规格仅供参考, 如有变更将不另行通知, 详细规格及最新产品咨询, 请参阅产品手册。

