

DX-4200/DX-4300



DX-4200/DX-4300

专门为满足您的大量连续打印需求而打造



适合大量打印标签

采用全新的机构设计, DX-4系列纸卷外径可支援到210毫米, 碳带长度可支援到450米。



打印速度升级到每秒6-8英寸

最高速度可以达到每秒8英寸, 即使在最高速打印的状态, 依然保有完美的打印品质。



多样化连接界面

内建以太网卡, 双 USB hosts, USB device, 串口 (RS-232), 并且可选配Wi-Fi、GPIO card/Parallel port。

应用范围



制造业



货运及仓储业



通路业



医疗业

产品型号		DX-4200	DX-4300
打印方式		热感式 & 热转式	
解析度		203dpi (8dots/mm)	300dpi (12dots/mm)
最快打印速度		8英寸(每秒)	6英寸(每秒)
最大打印长度		100 英寸(2540mm)	50英寸(1270mm)
最大打印宽度		4 25 英寸(108mm)	4 16 英寸(105mm)
内存		32 MB SDRAM, 16MB Flash ROM (USB储存最大可至32GB)	
CPU类型		32位RISC微处理器	
耗材规格			
感测器		反射式纸张感测器 x 1 (可移动) / 穿透式纸张感测器 x 1 (可移动) 打印头抬起感测器/碳带用尽感测器	
纸张种类		纸卷式、折叠纸 (模切、连续、间隙、黑标、孔、缺口 等)	
纸张载体		最大宽度: 114mm 最小宽度: 25mm 纸张厚度: 0. 06mm~0. 2mm 纸卷内径76mm可容纳纸卷外径210mm 纸卷内径38mm可容纳纸卷外径177mm	
碳带规格		碳带宽度: 25. 4~112mm 碳带最大长度: 450m 轴心内径: 25. 4mm 轴心外径: 81mm 适用种类: 蜡基, 半蜡半树脂, 全树脂 (内卷式和外卷式碳带可自动侦测)	
字体与条码			
字体		支持标准内建字型, 可透过软体下载字型	
一维条码		UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5 , MSI, UPC add-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional , GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional , GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked	
二维条码		QR Code, PDF417 (including MicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode	
复合式条码		EAN-13 Composite (CC-A/CC-B), EAN-8 Composite (CC-A/CC-B), UPC-A Composite (CC-A/CC-B), UPC-E Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Truncated Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Stacked Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Expanded Stacked Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Expanded Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite(CC-A/CC-B), GS1 DataBar Limited Composite (CC-A/CC-B), GS1-128 Composite (CC-A/CC-B/CC-C)	
界面与配件			
操作接口		标准: 按键x3, LED指示器x3, 中文背光式LCD显示器&RTC 出厂前选配: 蜂鸣器	
通信接口		标准: 以太网卡, 双USB hosts, USB device, 串口(RS-232) 经销商选配: Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), GPIO/并口	
指令集		PPLA+PPLB+PPLZ	
图片格式		PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI PPLZ: GRF, Hex, GDI	
应用软件		Windows Driver (Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10), BarTender® from Seagull Scientific	
软件工具		Printer Tool	
可选配件		全切闸刀、半切闸刀、剥纸器、外挂纸架	
电源与环境			
电源		内建电源适配器100~240V, 50~60Hz	
操作温度		操作环境: 40 ° F~100 ° F (4 ° C~38 ° C). 相对湿度: 10%~90% 储存环境: -4 ° F~122 ° F (-20 ° C~50 ° C)	
安装标准		CE, CB, cULus, FCC, ICES, Energy Star	
物理规格			
尺寸		W 250mm x H 263mm x D 418 mm	
重量		11公斤	

以上规格仅供参考, 如有变更将不另行通知, 详细规格及最新产品咨询, 请参阅产品手册。

