

DX4 Pro 系列



最超值的 工业打印机



可节省标签的智能测纸方案





配备高性能MPU和增加记忆容量
改善工作效率满足更多应用需求


应用范围



仓储业



制造业



货运物流业



豐富的功能讓每日工作簡單又輕鬆



新面板设计

加大的按钮可以让戴手套的使用者轻松使用。



友善的测纸模式

装完纸卷后，可立即切换「智慧模式」和「聪明模式」来应付不同列印任务。



无缝转移到Argox印表机!

自动侦测和切换指令集

自动采用常见印表机控制指令集，使用上更友善(自动侦测和自动转换)

*展示影片请洽销售人员



多样化连接介面

内建以太网路 · 双 USB hosts · USB device · 串列埠(RS-232) · 并且可选配Wi-Fi · GPIO card。

规格	DX-4100 Pro	DX-4200 Pro	DX-4300 Pro
打印方式	热敏式 & 热转式		
分辨率	203 dpi (8 dots/mm)		300 dpi (12 dots/mm)
最大打印速度	Max. 6 ips	Max. 8 ips	Max. 6 ips
最大打印长度	Max. 100"(2540 mm)		Max. 50"(1270 mm)
最大打印宽度	Max. 4.13"(105 mm)		Max. 4.08"(103.7 mm)
记忆体	128MB DRAM, 128MB Flash ROM (USB storage up to 32GB)		
中央处理器	32 位元 RISC 微处理器		
耗材规格			
感测装置	纸张反射式传感器(可调整)/纸张穿透式传感器(可调整)		
纸张种类	纸卷式、标签式(间距纸、连续纸、折叠纸、票券、吊牌...等)		
纸张规格	最大宽度：4.48" (114mm) 最小宽度：1" (25.4mm) 纸卷厚度：0.0025" ~0.01" (0.0635mm~0.254mm) 纸卷轴心3" (76mm)可容纸卷外径8.26" (210mm) 纸卷轴心1.5" (38mm)可容纸卷外径7" (177.8mm)		
碳带规格	碳带宽度：1" ~4.4" (25.4mm~112mm) 碳带最大长度：450m(蜡质) 最大外径3.2" (81.3mm) 轴心内径：1" (25.4mm) 适用种类：蜡质、半蜡半树脂、全树脂(内卷式和外卷式碳带皆适用)		
字型与条码			
字型	五种国际标准字型(1.25mm~6mm), 内建GB18030简中字体 最大可达 24x24, 四方向旋转0° ~ 270°, 可下载Windows True Type仿真字形		
一维条码	PPLA: Code 39、UPC-A、UPC-E、Code 128 subset A/B/C、EAN-13、EAN-8、HBIC、Codabar、Plessey、UPC2、UPC5、Code 93、Postnet、UCC/EAN-128、UCC/EAN-128 K-MART、UCC/EAN-128 Random weight、Telepen、FIM、Interleaved 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum/ with human readable check digit/ with modulo 10 checksum & shipping bearer bars)、GS1 Data bar (RSS) PPLB: Code 39、UPC-A、UPC-E、Matrix 2 of 5、UPC-Interleaved 2 of 5、Code 39 with check sum digit、Code 93、EAN-13、EAN-8 (Standard, 2 /5digit add-on)、Codabar、Postnet、Code128 subset A/B/C、Code 128 UCC (shipping container code)、Code 128 auto、UCC/EAN code 128 (GS1-128)、Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum、Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、German Postcode、Matrix 2 of 5、UPC Interleaved 2 of 5、EAN-13 2/5 digit add-on、UPCA 2/5 digit add-on、UPCE 2/5 digit add-on、GS1 Data bar (RSS) PPLZ: Code39、UPC-A、UPC-E、Postnet、Code128 subset A/B/C、Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum、Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、Code 93、Code 39 with check sum digit、MSI、EAN-8、Codabar、Code 11、EAN-13、Plessey、GS1 Data bar (RSS)、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、Logmars		
二维条码	QR Code, PDF417 (including MicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode		
图片格式	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX,GDI / PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI / PPLZ: GRF, Hex, GDI		
指令集	PPLA, PPLB, PPLZ, Auto		
接口与配件			
操作接口	LED指示灯 x 3 · 按键 x 3	LED指示灯 x 3 · 按键 x 3 · 中文背光式LCD显示器	
通讯接口	USB device, RS-232	USB device, RS-232, Ethernet, USB host x 2	
驱动程序	Windows Driver for Vista/Win7/Win8/Win10, LINUX Driver, macOS Driver, Raspberry Pi Driver		
工具软体	BarTender, ArgoxBar Pro, Printer Tool, Font Utility, iLabelPrint+		
资料库连结	Argobar Pro support ODBC Database Connection: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf)		
电源与环境			
电源供应	电源供应器交流输入100~240V · 50~60Hz		
环境条件	操作环境：40°F~104°F (4°C~40°C). 相对湿度：0%~90% 储存环境：-4°F~122°F (-20°C~50°C).		
安规认证	CE, CB, cULus, FCC, ICES, RoHS, BSMI,CCC		
物理规格			
尺寸	宽 257 mm x 高 263 mm x 深 432 mm		
重量	29lbs (13 kg)		

*立象科技保留增加和修改规格的权利，恕不另行通知。请联络立象科技业务代表以获取最新规格。

选购配件



闸刀裁纸器



旋刀裁纸器



剥纸器



WiFi模块 (*)



GPIO (*)



卷纸器



ARGOX Certified Repair Centers

請洽詢當地的合作夥伴
以了解更多訊息