


DX-6200 系列



可提高标签使用效能的方案




全接口/高集成性能 6英寸工业机



Argox的DX-6200系列打印机可节省超过20%的工作空间，能更好的运用在空间受限的环境。

应用范围




钢铁汽配制造业



危险品警示牌



仓储物流标签



丰富的功能可以让每天的工作变得简单又轻松



稳定又耐用

高品质的金属外壳能保护机器免于损害，适用于严苛的工作环境。



压纸杆让列印更顺畅

独特的压纸杆技术能让重要列印工作更顺畅而有效的运行，避免中断工作。



无缝转移到Argox打印机!

自动侦测和切换指令集

自动采用常见打印机控制指令集，使用上更便捷(自动侦测和自动转换)

*展示影片请洽销售人员



通讯端内缩设计

通讯端内缩设计能防止接头被水泼洒并节省工作空间。



规格	DX-6200
列印方式	热转印 & 热敏
分辨率	203 dpi (8 dots/mm)
最大列印速度	Max. 6 ips
最大列印长度	Max. 100"(2540 mm)
最大列印宽度	Max. 6.6"(168 mm)
记忆体	32 MB SDRAM, 16MB Flash ROM, USB储存最大可至32GB
中央处理器	32位元RISC微处理器
耗材规格	
感测装置	纸张穿透式感测器 (可调整)/纸张反射式感测器(可调整)
纸张种类	纸卷式、标签式(间距纸、连续纸、折叠纸、票券、吊牌...等)
纸张规格	最大宽度:6.8"(173mm)最小宽度:2"(50.8mm)纸张厚度:0.0025"~0.01"(0.0635mm~0.254mm) 纸卷轴心3"(76mm)可容纸卷外径8.26"(210mm)纸卷轴心1.5"(38mm)可容纸卷外径7"(177.8mm)
碳带规格	碳带宽度:2"~6.78"(50.8mm~172mm)碳带最大长度:450m(蜡基)最大外径3.2"(81.3mm) 轴心内径:1"(25.4mm)适用种类:蜡基、半蜡半树脂、全树脂(内卷式和外卷式碳带皆适用)
字型与条码	
字型	五种国际标准字型((1.25mm~6mm) 最大可达24x24 四方向旋转0°~270° 可由软件下载Windows True Type字型
一维条码	UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPCCadd-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1DataBar Expanded Stacked
二维条码	QR Code, PDF417 (includingMicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode
图片格式	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX,GDI PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI PPLZ: GRF, Hex, GDI
指令集	PPLA, PPLB, PPLZ
界面与软件	
操作界面	LED指示灯×3, 按键×3, 中文背光式LCD显示器
通讯端口	USB device, RS-232, Ethernet, USB host x 2
驱动	Windows Driver Win7/Win8/Win10/Win11, LINUX Driver, macOS Driver, Raspberry Pi Driver
设置软件	Printer Tool
数据库连接	Argobar Pro support ODBC Database Connection: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf)
电源与环境	
电源供应	电源供应器交流输入100~240V, 50~60Hz
环境条件	操作环境:40°F~104°F (4°C~40°C).相对湿度:25%~85% 储存环境:-4°F~122°F (-20°C~50°C).
安规认证	CE, CB/LVD, FCC, ICES, BSMI, CCC
物理规格	
尺寸	宽318 mm x高262 mm x长470 mm
重量	31lbs (14 kg)

* 立象科技保留增加和修改规格的权利, 恕不另行通知。请联络立象科技业务代表以获取最新规格。

选购配件



裁纸器



剥纸器



WLAN



GPIO



Parallel



内部纸张回转器

ACRC
ARGOX Certified Repair Centers

请咨询当地的合作伙伴
以了解更多讯息

DX系列



DX4



DX6

上海力象电脑有限公司
地址: 上海市虹口区汶水东路29号1602-1603室
TEL: 021-63513182 FAX: 021-63513181
网址: www.argox.com.cn

