

新产品

GX4-800 Pro



高性价比
小卷芯碳带
桌面打印机



手机直连打印



手机软件
制作标签

使用前



入门级用户没有足够的预算，只能继续使用上一代架构老款打印设备。


使用后



用户可以在较低成本考量下，也能享受到高规格功能，可以提升效率的打印设备。

应用

超商



零售




医疗



洗衣连锁



功能丰富，使日常工作简单易行



接口及电源内缩设计，节省设备空间。打印速度可达每秒6英寸。



内置容量大，可装入5英寸外径纸卷及0.5" / 1" / 1.5"内径轴心的各种耗材。



打印模块开启角度可达110°，便于日常色带和纸卷安装更换。



选配蓝牙，支持Argox iLabel Print手机版标签编辑App，及开发微信小程序打印标签。

规格		GX4-800 Pro	
列印方式		热敏式 & 热转式	
解析度		203 dpi (8 dots/mm)	
最大列印速度		6 ips	
最大列印长度		100" (2540 mm)	
最大列印宽度		4.2" (108 mm)	
记忆体		128MB SDRAM, 128MB Flash ROM	
中央处理器		32 位元 RISC 微处理器	
耗材规格			
感测装置		反射式纸张感测器(固定・置左)	
纸张种类		纸卷式、标籤式(间距纸、连续纸、折叠纸、票券、吊牌...等)	
纸张规格		最大宽度：4.3"(110mm) 最小宽度：0.8"(20mm) 纸张厚度：0.0025"~0.01"(0.0635mm~0.254mm) 纸捲轴心0.5"(12.7mm)可容纸捲外径5"(127mm) 纸捲轴心1"(25.4mm)可容纸捲外径5"(127mm) 纸捲轴心1.5"(38mm)可容纸捲外径5"(127mm)	
碳带规格		宽度：1"~4"(25.4mm~102mm) 最大长度：92m 轴心内径：0.5"(12.7mm) 轴心宽度：1.45"(37mm) 适用种类：蜡基、混合基、树脂基碳带(内/外碳带皆适宜)	
字型与条码			
字型		五种国际标准字型(1.25mm~6mm)・最大可达 24x24 四方向旋转0°~270°・内建GB18030简中字体 可下载Windows True Type Font仿真字形	
一维条码		PPLA: Code 39, UPC-A, UPC-E, Code 128 subset A/B/C, EAN-13, EAN-8, HBIC, Codabar, Plessey, UPC2, UPC5, Code 93, Postnet, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128 Random weight, Telepen, FIM, Interleaved 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum / with human readable check digit/ with modulo 10 checksum & shipping bearer bars), GS1 Data bar (RSS) PPLB: Code 39, UPC-A, UPC-E, Matrix 2 of 5, UPC-Interleaved 2 of 5, Code 39 with check sum digit, Code 93, EAN-13, EAN-8 (Standard, 2/5 digit add-on), Codabar, Postnet, Code128 subset A/B/C, Code 128 UCC (shipping container code), Code 128 auto, UCC/EAN code 128 (GS1-128), Interleave 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check sum, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, German Postcode, Matrix 2 of 5, UPC Interleaved 2 of 5, EAN-13 2/5 digit add-on, UPCA 2/5 digit add-on, UPCE 2/5 digit add-on, GS1 Data bar (RSS) PPLZ: Code39, UPC-A, UPC-E, Postnet, Code128 subset A/B/C, Interleave 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check sum, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, Code 93, Code 39 with check sum digit, MSI, EAN-8, Codabar, Code 11, EAN-13, Plessey, GS1 Data bar (RSS), Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Logmars, Planet	
二维条码		PPLA: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, Composite Codes, Aztec, Micro PDF417 PPLB: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, Composite Codes, Aztec PPLZ: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, Composite Codes, Aztec, Micro PDF417	
图片格式		PPLA: PCX, BMP, IMG, GDI and HEX format files PPLB: PCX, Binary Raster, BMP and GDI PPLZ: GRF, Hex and GDI	
指令集		PPLA, PPLB, PPLZ	
介面与配件			
配件		旋刀・外置纸架	
操作介面		LED指示灯 x 2・按键 x 1	
通讯接口		USB接口・蓝牙v4.2(选配)	
驱动程序		Windows Driver Win7/Win8/Win10/Win11, LINUX Driver, macOS Driver, Raspberry Pi Driver	
工具软体		ArgoBar Pro, BarTender, Printer Tool, Font Utility, Command Library, Argox SDK	
手机应用程序		iLabelPrint+	
数据库连结		提供ArgoBar Pro支持ODBC数据库连结：Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf)	
电源与环境			
电源供应		切换式电源供应器・交流输入100~240V・50~60Hz 直流输出 24V, 2.5A	
环境条件		操作环境：40°F~100°F (4°C~38°C) 相对湿度：10%~90% 储存环境：-4°F~122°F (-20°C~50°C)	
安规认证		CCC	
物理规格			
尺寸		宽 182.5mm x 高 173.5mm x 深 282mm	
重量		4.6 lbs (2.1 kg)	

*本规格未来如有变更・请依实际出厂为主・不再另行通知。

可选项目



裁刀



外置式纸架

上海力象电脑有限公司

Tel: 021-63513182 Fax: 021-63513181
http://www.argox.com.cn

ACRC
ARGOX Certified Repair Centers

请洽当地的合作伙伴
以了解更多讯息