

新產品

3吋攜帶型條碼印表機

ARGOX
a SATO company

MP3-200



輕巧體積設計
攜帶便利



靈活簡易的操作及快速連線的功能
在任何地方都能快速安全列印

應用範圍



貨運物流業




零售業



製造業



產品特色



加大記憶體容量

MP3-200具備128MB SDRAM & 128MB Flash ROM，有更大的運用空間可儲存資料。



藍芽 + Wi-Fi

全新的藍芽 + Wi-Fi共模設計，可隨時切換適合的連線方式傳送與接收資料。



升級無線通訊規格

無線通訊規格升級為藍芽V5.2 & Wi-Fi 802.11 b/g/n，提供更加安全的連線功能。



提高列印速度

新的MP3-200在列印速度有大幅度升級，比前一代產品AME-3230的列印速度提升67%，最大達每秒5吋。

規格	MP3-200
列印方式	熱感式
解析度	203 dpi(8 dots/mm)
最大列印速度	Max. 5 ips(127mm/s)
最大列印長度	Max. 40"(1016 mm)
最大列印寬度	Max. 2.8"(72 mm)
記憶體	128MB SDRAM, 128MB Flash ROM
中央處理器	32 位元 RISC 微處理器
耗材規格	
感測裝置	紙張反射式感測器
紙張種類	熱感式的連續紙及收據、熱感式的標籤、打孔模切、黑標紙
紙張規格	最大寬度：3" (76.2mm) 最小寬度：1" (25.4mm) 最大紙捲外徑(OD)：2.2" (55.8mm) 紙捲軸心：0.25" (6.35mm)；0.5" (12.7mm) 紙張厚度：收據紙2mil到4mil(0.0508mm~0.1016mm) 熱感標籤6mil(0.15mm~0.16mm)
字型與條碼	
字型	內建標準字元集 5種字母數位字體 0.049" H ~ 0.23" H(1.25mm~6mm) 內部字體可擴展至24x24 四方向0° ~ 270°旋轉 軟體字型可下載 輕鬆列印任何Windows True Type字體 支援可縮放字體(可選)
一維條碼	PPLA: Code 39、UPC-A、UPC-E、Code 128 subset A/B/C、EAN-13、EAN-8、HBIC、Codabar、Plessey、UPC2、UPC5、Code 93、Postnet、UCC/EAN-128、UCC/EAN-128 K-MART、UCC/EAN-128 Random weight、Telepen、FIM、Interleaved 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum/ with human readable check digit/ with modulo 10 checksum & shipping bearer bars)、GS1 Data bar (RSS) PPLB: Code 39、UPC-A、UPC-E、Matrix 2 of 5、UPC-Interleaved 2 of 5、Code 39 with check sum digit、Code 93、EAN-13、EAN-8 (Standard, 2 /5digit add-on)、Codabar、Postnet、Code128 subset A/B/C、Code 128 UCC (shipping container code)、Code 128 auto、UCC/EAN code 128 (GS1-128)、Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum、Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、German Postcode、Matrix 2 of 5、UPC Interleaved 2 of 5、EAN-13 2/5 digit add-on、UPCA 2/5 digit add-on、UPCE 2/5 digit add-on、64 Compact Printer Series - User's Manual GS1 Data bar (RSS) PPLZ: Code39、UPC-A、UPC-E、Postnet、Code128 subset A/B/C、Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum、Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、Code 93、Code 39 with check sum digit、MSI、EAN-8、Codabar、Code 11、EAN-13、Plessey、GS1 Data bar (RSS)、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、Logmars
二維條碼	PPLA: MaxiCode、PDF417、Data Matrix (ECC 200 only)、QR code、Composite Codes PPLB: MaxiCode、PDF417、Data Matrix (ECC 200 only)、QR code、Composite Codes PPLZ: MaxiCode、PDF417、Data Matrix (ECC 200 only)、QR code、Composite Codes、Aztec Barcode、Micro PDF417
圖片格式	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX and GDI format files PPLB: PCX, BMP, Binary Raster, and GDI PPLZ: GRF, Hex and GDI
指令集	PPLA, PPLB, PPLZ, ESCP
介面與配件	
操作介面	LED指示燈 x 4，按鍵 x 2
通訊介面	USB, RS-232, BT V5.2LE, WIFI 802.11 b/g/n
安全協定	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-ENT/WPA2-ENT: TLS/TTLS/PEAP
驅動程式	Windows Driver Win7/Win8/Win10/Win11, LINUX Driver, macOS Driver, Raspberry Pi Driver
工具軟體	BarTender, Printer Tool, Font Utility
手機應用程式	iLabelPrint+
電源與環境	
電池	可充式7.2V鋰電池，3200mAh
電源供應	100-240VAC 50-60 Hz輸入；9 VDC 1.33 A輸出
環境條件	操作環境(含電池)：14°F~122°F (-10°C~50°C) 儲存環境(不含電池)：-4°F~140°F (-20°C~60°C)
安規認證	CE, FCC,UL,BSMI, RoHS 2.0
物理規格	
防摔係數	1.5M
防塵防水規格	IP54 (需含保護袋)
尺寸	寬 106mm x 高 70mm x 深 153mm
重量	約530g (含電池)
標準配備	腰帶、鋰電池、變壓器、清潔筆、快速入門指南、USB傳輸線
選購配件	肩帶、保護套、鋰電池、單顆電池充電器、四合一電池充電器、車用充電器、RS-232傳輸線

*立象科技保留增加和修改規格的權利，恕不另行通知。請聯絡立象科技業務代表以獲取最新規格。

