

新产品

4吋热转式工业型条形码打印机

ARGOX
a **DAIICHI** company

MX-200/300 系列



采用高速·高印量工业级专用打印头。



高速列印，彩色屏幕操作面板 人机互动界面更友善。

应用范围



制造业



仓储物流业



医疗业




产品特色



高速打印

最大打印速度可达到12ips (304.8mm/s)·有效提升工作效率。




加大内存容量

使用32-bit CPU·128MB DRAM和128MBFlash ROM·更大的运用空间可储存数据和字型。



大尺寸彩色屏幕

面板使用大尺寸彩色屏幕和按键·方便客户管理及设定打印机。



更耐用的打印头

高印量工业级专用打印头·适合物流业、制造业、自动化行业使用。

规格	MX-200	MX-300
打印方式	热敏式 & 热转式	
分辨率	203 dpi (8 dots/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
最大打印速度	最大速度 12ips (304.8mm/s)	最大速度 8ips (203.2mm/s)
最大打印长度	最大 100" (2540mm)	最大 50" (1270mm)
最大打印宽度	最大 4.09" (104mm)	最大 4.16" (105.7mm)
内存	128MB DRAM, 128MB Flash ROM	
中央处理器	32 位 RISC 微处理器	
耗材规格		
感测装置	纸张反射式传感器(可调整)/纸张穿透式传感器(可调整)	
纸张种类	纸卷式、标签式(间距纸、连续纸、折叠纸、票券、吊牌...等)	
纸张规格	最大宽度：4.48"(114mm) 最小宽度：1"(25.4mm) 纸张厚度：0.0025"~0.01" (0.0635mm~0.254mm) 纸卷内径3"(76mm)可容纸卷外径8"(203mm) · 经销商选配纸卷内径1.5"(38mm)可容纸卷外径6"(152.4mm)	
碳带规格	宽度：1"~4.4"(25.4mm~112mm) 最大长度：450m(蜡质) 最大外径：3.2"(81.3mm) 轴心内径：1"(25.4mm) 适用种类：蜡基、混合基、树脂基(内卷式和外卷式碳带皆适用)	
字型与条形码		
字型	五种国际标准字型(1.25mm~6mm)，内建GB18030中文字型 最大可达 24x24 四方向旋转0° ~ 270° 可由软件下载Windows True Type字型	
一维条形码	UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPCadd-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1DataBar Expanded Stacked	
二维条形码	QR Code, PDF417 (including MicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode	
图片格式	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI PPLZ: GRF, Hex, GDI	
指令集	PPLA, PPLB, PPLZ, Auto	
界面与配件		
操作接口	LED指示灯 x 3, 按键 x 7, 3.5"彩色LCD x 1	
通讯接口	USB device, RS-232, Ethernet, USB host x 2	
RTC卡	内建	
驱动程序	Windows Driver for Windows Vista/Win7/Win8/Win10, LINUX Driver, macOS Driver, Raspberry Pi Driver	
工具软件	BarTender, Printer Tool, Font Utility	
数据库连结	Argobar Pro support ODBC Database Connection: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf)	
电源与环境		
电源供应	切换式电源供应器 · 交流输入100~240V, 50~60Hz	
环境条件	操作环境：40°F~104°F (4°C~40°C). 相对湿度：5%~90% 储存环境：-4°F~122°F (-20°C~50°C).	
安规认证	CE, CB, FCC, cULus, CCC, RoHS	
物理规格		
尺寸	宽 250mm x 高 260mm x 深 390mm	
重量	29lbs (13 kg)	

*立象科技保留增加和修改规格的权利 · 恕不另行通知 · 请联络立象科技业务代表以获取最新规格。

选购配件



裁刀



剥纸器




GPIO



底纸回卷器



外挂纸张回转器



外挂纸架



ARGOX Certified Repair Centers

请咨询当地的合作伙伴
以了解更多讯息