

# O4 Pro series



# 行家首選 桌上型條碼機



可節省標籤需求的方案!



## 使用前



花費大量的時間和金錢，卻只能用到前一代的低階桌上型條碼機。

## 使用後



使用新一代的桌上型條碼機，有效節省時間和人力。

## 應用範圍



零售業



製造業



貨運物流業

## 豐富的功能讓每日工作簡單又輕鬆



貝殼式設計，易於安裝  
O4 Pro系列採用全新貝殼式設計，不僅易於開關上蓋，安裝紙捲與碳帶也更加方便。

### speed-up

列印速度升級到每秒7吋  
最高速度可以達到每秒7吋，即使在最高速列印的狀態，依然保有完美的列印品質。



無縫轉移到Argox印表機!

自動偵測和切換指令集  
自動採用常見印表機控制指令集，使用上更友善(自動偵測和自動轉換)

\*展示影片請洽銷售人員



多樣化連接介面  
內建乙太網路，雙 USB hosts，USB device，串列埠(RS-232)，並且可選配 Wi-Fi、Bluetooth。

規格	O4-250 Pro	O4-350 Pro
列印方式	熱感式 & 熱轉式	
解析度	203 dpi (8 dots/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
最大列印速度	7 ips	6 ips
最大列印長度	100"(2540 mm)	50"(1270 mm)
最大列印寬度	4.25"(108 mm)	4.16"(105.7 mm)
記憶體	128MB SDRAM, 128MB Flash ROM USB儲存最大可至32GB	
中央處理器	32 位元 RISC 微處理器	
<b>耗材規格</b>		
感測裝置	紙張反射式感測器(可調整)/紙張穿透式感測器(固定, 6.27mm偏移)	
紙張種類	紙捲式、標籤式(間距紙、連續紙、折疊紙、票券、吊牌...等)	
紙張規格	最大寬度: 4.65"(118mm) 最小寬度: 0.8"(20mm) 紙張厚度: 0.0024"~0.008" (0.06mm~0.2mm) 紙捲軸心1"/1.5"(25.4/38mm)可容紙捲外徑5"(127mm) 紙捲軸心0.5"(127mm)可容紙捲外徑4.5"(115mm) 經銷商選配外掛紙架: 紙捲外徑(OD):8", 紙捲軸心:1"/3"	
碳帶規格	寬度: 1"~4.33"(25.4mm~38mm) 最大長度: 110m 軸心內徑: 0.5"(12.7mm) 軸心寬度: 4.33"(110mm)(開缺口) 適用種類: 蠟質、半蠟半樹脂、全樹脂(內捲式和外捲式碳帶皆適用)	
<b>字型與條碼</b>		
字型	五種國際標準字型(1.25mm~6mm), 最大可達 24x24, 四方向旋轉0°~270° 支援GB18030簡中字體, 可下載Windows True Type仿真字型	
一維條碼	PPLA: Code 39、UPC-A、UPC-E、Code 128 subset A/B/C、EAN-13、EAN-8、HBIC、Codabar、Plessey、UPC2、UPC5、Code 93、Postnet、UCC/EAN-128、UCC/EAN-128 K-MART、UCC/EAN-128 Random weight、Telepen、FIM、Interleaved 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum/with human readable check digit/with modulo 10 checksum & shipping bearer bars)、GS1 Data bar (RSS) PPLB: Code 39、UPC-A、UPC-E、Matrix 2 of 5、UPC-Interleaved 2 of 5、Code 39 with check sum digit、Code 93、EAN-13、EAN-8 (Standard, 2/5digit add-on)、Codabar、Postnet、Code128 subset A/B/C、Code 128 UCC (shipping container code)、Code 128 auto、UCC/EAN code 128 (GS1-128)、Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum、Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、German Postcode、Matrix 2 of 5、UPC Interleaved 2 of 5、EAN-13 2/5 digit add-on、UPCA 2/5 digit add-on、UPCE 2/5 digit add-on、GS1 Data bar (RSS) PPLZ: Code39、UPC-A、UPC-E、Postnet、Code128 subset A/B/C、Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum、Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、Code 93、Code 39 with check sum digit、MSI、EAN-8、Codabar、Code 11、EAN-13、Plessey、GS1 Data bar (RSS)、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、Logmars	
二維條碼	MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, Composite Codes, Aztec	
圖片格式	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX,GDI / PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI / PPLZ: GRF, Hex, GDI	
指令集	PPLA, PPLB, PPLZ, Auto	
<b>介面與配件</b>		
操作介面	LED指示燈 x 2(三種燈色), 按鍵 x 1	
通訊介面	USB device, RS-232, Ethernet, USB host x 2	
驅動程式	Windows Driver for Vista/Win7/Win8/Win10, LINUX Driver, macOS Driver, Raspberry Pi Driver	
工具軟體	BarTender, ArgoxBar Pro, Printer Tool, Font Utility, iLabelPrint+	
資料庫連結	Argobar Pro support ODBC Database Connection: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf)	
<b>電源與環境</b>		
電源供應	切換式電源供應器, 交流輸入100~240V, 50~60Hz 直流輸出 24V, 2.5A	
環境條件	操作環境: 41°F~104°F (5°C~40°C). 相對溼度: 0%~90% 儲存環境: -4°F~122°F (-20°C~50°C).	
安規認證	CB, CE, FCC, IC, RoHS, UL	
<b>物理規格</b>		
尺寸	寬 209mm x 高 179.2mm x 深 266mm	
重量	4.8 lbs (2.2 kg)	

\*立象科技保留增加和修改規格的權利, 恕不另行通知。請聯絡立象科技業務代表以獲取最新規格。

選購配件



開刀裁紙器



旋刀裁紙器



剝紙器



無線區域網路



支援藍芽 v4.2  
支援iOS、安卓  
連線



支援藍芽 v2.1  
支援安卓連線



外掛紙架



請洽詢當地的合作夥伴  
以了解更多訊息

