

# 4吋熱感式桌上型條碼列印機

**ARGOX**  
a SATO company

## OS-214D



專門為物流業打造  
更耐用的印字頭



## 最超值的入門等級 桌上型列印機



OS系列是立象科技連續23年的最佳銷售機種。在全世界有超過2百萬的使用者，OS系列以穩定耐用的特性聞名全世界。

### 應用範圍



#### 零售業




#### 貨運物流業



#### 製造業



### 產品特色



#### 加大記憶體容量

OS-214D記憶體容量為前一代OS-2140D的4倍，有更大的運用空間可儲存字型、圖片、其他資料。



#### 列印速度升級

新的OS-214D在列印速度有大幅度升級，比前一代產品OS-2140D的列印速度提升20%，最大達每秒6吋。



#### 更耐用的印字頭

OS-214D新印字頭保持原有的高穩定性與高品質，耐用度比前一代產品OS-2140D更高。



#### 多樣化連接介面

OS-214D除了保留前一代產品OS-2140D的標配RS-232, USB device之外，還新增一個乙太網路和USB host做為更廣泛的連接應用。

| 規格     | OS-214D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 列印方式   | 熱感式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 解析度    | 203 dpi(8 dots/mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 最大列印速度 | Max. 6 ips(152.4mm/s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 最大列印長度 | Max. 100"(2540 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 最大列印寬度 | Max. 4.25"(108 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 記憶體    | 32 MB SDRAM, 16MB Flash ROM                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 中央處理器  | 32 位元 RISC 微處理器                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 耗材規格   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 感測裝置   | 紙張反射式感測器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 紙張種類   | 熱感標籤或熱感紙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 紙張規格   | 最大寬度：4.3"(110mm) 最小寬度：0.8"(20mm) 紙張厚度：0.0025"~0.01" (0.0635mm~0.254mm)<br>紙捲軸心0.5"(12.7mm)可容紙捲外徑5"(127mm)<br>紙捲軸心1"(25.4mm)可容紙捲外徑5"(127mm)<br>紙捲軸心1.5"(38mm)可容紙捲外徑5"(127mm)                                                                                                                                                   |
| 字型與條碼  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 字型     | 內建標準字型<br>五種國際標準字型(1.25mm~6mm)<br>最大可達 24x24點<br>四方向旋轉0° ~ 270°<br>可由軟體下載Windows True Type字型                                                                                                                                                                                                                                  |
| 一維條碼   | UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPCode-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1DataBar Expanded Stacked |
| 二維條碼   | QR Code, PDF417 (including MicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode                                                                                                                                                                                                                                           |
| 圖片格式   | PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI<br>PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI<br>PPLZ: GRF, Hex, GDI                                                                                                                                                                                                                                    |
| 指令集    | PPLA, PPLB, PPLZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 介面與配件  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 操作介面   | LED指示燈 x 2，按鍵 x 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 通訊介面   | Ethernet, USB device, RS-232, USB host                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 驅動程式   | Windows Driver Win7/Win8/Win10/Win11, LINUX Driver, macOS Driver, Raspberry Pi Driver                                                                                                                                                                                                                                         |
| 工具軟體   | BarTender, Printer Tool, Font Utility                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 手機應用程式 | iLabelPrint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 資料庫連結  | Argobar Pro support ODBC Database Connection: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf)                                                                                                                                                                                                                      |
| 電源與環境  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 電源供應   | 切換式電源供應器，交流輸入100~240V，50~60Hz 直流輸出 24V, 2.5A                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 環境條件   | 操作環境：40°F~100°F (4°C~38°C). 相對溼度：0%~90%<br>儲存環境：-4°F~122°F (-20°C~50°C).                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 安規認證   | CE, FCC, cULus, CCC, RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 物理規格   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 尺寸     | 寬 182.5mm x 高 173.5mm x 深 282mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 重量     | 3.3 lbs (1.51kgs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

\*立象科技保留增加和修改規格的權利，恕不另行通知。請聯絡立象科技業務代表以獲取最新規格。

#### 選購配件



裁紙器



外掛紙架



標籤回捲器

**ACRC**  
ARGOX Certified Repair Centers

請洽詢當地的合作夥伴  
以了解更多訊息

