

4吋熱感式桌上型條碼列印機

ARGOX
a SATO company

OS-214D Pro



專門為物流業打造
更耐用的印字頭



最超值的入門等級 桌上型列印機



OS系列是立象科技連續23年的最佳銷售機種。在全世界有超過2百萬的使用者，OS系列以穩定耐用的特性聞名全世界。

應用範圍



零售業




貨運物流業



製造業



產品特色



加大記憶體容量

OS-214D Pro 記憶體容量為 128 MB SDRAM, 128 MB Flash ROM，有更大的運用空間可儲存字型、圖片、其他資料。



列印速度升級

新的OS-214D Pro 在列印速度有大幅度升級，比前一代產品 OS-2140D 的列印速度提升20%，最大達每秒6吋。



更耐用的印字頭

OS-214D Pro 新印字頭保持原有的高穩定性與高品質。



多樣化連接介面

OS-214D Pro 標配RS-232、USB device、乙太網路和USB host對應更廣泛的連接應用。

規格	OS-214D Pro
列印方式	熱感式
解析度	203 dpi(8 dots/mm)
最大列印速度	Max. 6 ips(152.4mm/s)
最大列印長度	Max. 100"(2540 mm)
最大列印寬度	Max. 4.25"(108 mm)
記憶體	128 MB SDRAM, 128 MB Flash ROM
中央處理器	32 位元 RISC 微處理器
耗材規格	
感測裝置	紙張反射式感測器
紙張種類	熱感標籤或熱感紙
紙張規格	最大寬度：4.3" (110mm) 最小寬度：0.8" (20mm) 紙張厚度：0.0025" ~0.01" (0.0635mm~0.254mm) 紙捲軸心0.5" (12.7mm)可容紙捲外徑5" (127mm) 紙捲軸心1" (25.4mm)可容紙捲外徑5" (127mm) 紙捲軸心1.5" (38mm)可容紙捲外徑5" (127mm)
字型與條碼	
字型	內建標準字型 五種國際標準字型(1.25mm~6mm) 最大可達 24x24點 四方向旋轉0° ~ 270° 可由軟體下載Windows True Type字型 支援GB18030簡中字型
一維條碼	PPLA: Code 39, UPC-A, UPC-E, Code 128 subset A/B/C, EAN-13, EAN-8, HIBC, Codabar, Plessey, UPC2, UPC5, Code 93, Postnet, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128 Random weight, Telepen, FIM, Interleaved 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum / with human readable check digit/ with modulo 10 checksum & shipping bearer bars), and GS1 Data bar (RSS) PPLB: Code 39, UPC-A, UPC-E, Matrix 2 of 5, UPC-Interleaved 2 of 5, Code 39 with check sum digit, Code 93, EAN-13, EAN-8 (Standard, 2 /5digit add-on), Codabar, Postnet, Code128 subset A/B/C, Code 128 UCC (shipping container code), Code 128 auto, UCC/EAN code 128 (GS1-128), Interleave 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check sum, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, German Postcode, Matrix 2 of 5, UPC Interleaved 2 of 5, EAN-13 2/5 digit add-on, UPCA 2/5 digit add-on, UPCE 2/5 digit add-on, and GS1 Data bar (RSS) PPLZ: Code39, UPC-A, UPC-E, Postnet, Code128 subset A/B/C, Interleave 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check sum, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, Code 93, Code 39 with check sum digit, MSI, EAN-8, Codabar, Code 11, EAN-13, Plessey, GS1 Data bar (RSS), Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, and Logmars
二維條碼	PPLA: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, and Composite Codes PPLB: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, and Composite Codes PPLZ: QR code, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), and MaxiCode Composite Codes
圖片格式	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX and GDI format files PPLB: PCX, BMP, Binary Raster, and GDI PPLZ: GRF, Hex and GDI
指令集	PPLA, PPLB, PPLZ
介面與配件	
操作介面	LED指示燈 x 2 · 按鍵 x 1
通訊介面	Ethernet, USB device, RS-232, USB host
驅動程式	Windows Driver for Win7/Win8/Win10/Win11, LINUX Driver, macOS Driver, Raspberry Pi Driver
工具軟體	Argobar Pro, BarTender, Printer Tool
手機應用程式	iLabelPrint+
資料庫連結	Argobar Pro support ODBC Database Connection: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf)
電源與環境	
電源供應	切換式電源供應器 · 交流輸入100~240V · 50~60Hz 直流輸出 24V, 2.5A
環境條件	操作環境：40°F~100°F (4°C~38°C). 相對溼度：0%~90% 儲存環境：-4°F~122°F (-20°C~50°C).
安規認證	CE, FCC, cULus, CCC, RoHS
物理規格	
尺寸	寬 182.5mm x 高 173.5mm x 深 282mm
重量	3.3 lbs (1.51kgs)

*立象科技保留增加和修改規格的權利，恕不另行通知。請聯絡立象科技業務代表以獲取最新規格。

選購配件



裁紙器



外掛紙架



標籤回捲器

立象科技股份有限公司 231029新北市新店區寶高路28號8樓

Tel: 02-8912-1121 Fax: 02-8912-1124 <https://www.argox.com> <https://www.youtube.com/user/argoxmkt> email: service@argox.com
Copyright © 2025. Argox Information Co., Ltd. All Rights Reserved.

ARGOX Certified Repair Centers

請洽詢當地的合作夥伴
以了解更多訊息

