

OS-214EX Pro OS-200 Pro



最划算的入門等級 桌上型列印機



OS系列是立象科技連續22年的最佳銷售機種。在全世界有超過2百萬的使用者，OS系列以穩定耐用的特性聞名全世界。

應用範圍



洗衣業



零售業



醫療業




資產管理

豐富的功能讓每日工作簡單又輕鬆



小尺寸適用於狹小空間

專為狹小空間設計，OS-214EX Pro / OS-200 Pro放入狹小空間內也可輕鬆使用與操作。



Shell Suit 設計

介面內縮能將所有重要的連接線收到條碼列印機下方，除了節省桌面空間之外，也能保護排線接頭。



輕鬆安裝碳帶與紙捲

列印模組開啟角度可達110°，使用者能夠輕鬆安裝碳帶與紙捲。



通用的紙捲軸心

一根紙捲軸心即可適用0.5" / 1" / 1.5"的紙捲，增加使用彈性，無需另購軸心，並支援多種耗材。

規格	OS-214EX Pro	OS-200 Pro
列印方式	熱感式 & 熱轉式	
解析度	203 dpi (8 dots/mm)	
最大列印速度	Max. 6 ips	
最大列印長度	Max. 100"(2540 mm)	
最大列印寬度	Max. 4.25"(108 mm)	
記憶體	128MB SDRAM, 128MB Flash ROM	
中央處理器	32 位元 RISC 微處理器	
耗材規格		
感測裝置	紙張反射式感測器	
紙張種類	紙捲式、標籤式(間距紙、連續紙、折疊紙、票券、吊牌...等)	
紙張規格	最大寬度：4.3"(110mm) 最小寬度：0.8"(20mm) 紙張厚度：0.0025"~0.01" (0.0635mm~0.254mm) 紙捲軸心0.5"(12.7mm)可容紙捲外徑5"(127mm) 紙捲軸心1"(25.4mm)可容紙捲外徑5"(127mm) 紙捲軸心1.5"(38mm)可容紙捲外徑5"(127mm)	
碳帶規格	碳帶寬度：1"~4"(25.4mm~102mm) 碳帶最大長度：92m 最大外徑1.45"(37mm) 軸心內徑：0.5"(12.7mm) 適用種類：蠟質、半蠟半樹脂、全樹脂(內捲式和外捲式碳帶皆適用)	
字型與條碼		
字型	五種國際標準字型(1.25mm~6mm) 最大可達 24x24 四方向旋轉0° ~ 270° 支援GB18030簡中字體 可下載Windows True Type仿真字型	
一維條碼	UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPCadd-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1DataBar Expanded Stacked	
二維條碼	QR Code, PDF417 (includingMicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode	
圖片格式	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX,GDI PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI PPLZ: GRF, Hex, GDI	
指令集	PPLA, PPLB, PPLZ	
介面與配件		
操作介面	LED指示燈 x 2，按鍵 x 1	
通訊介面	Ethernet, USB device, RS-232, USB host	USB device
驅動程式	Windows Driver Win7/Win8/Win10/Win11, LINUX Driver, macOS Driver, Raspberry Pi Driver	
工具軟體	BarTender, Printer Tool, Font Utility	
手機應用程式	iLabelPrint+	
資料庫連結	Argobar Pro support ODBC Database Connection: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf)	
電源與環境		
電源供應	切換式電源供應器，交流輸入100~240V，50~60Hz 直流輸出 24V, 2.4A	
環境條件	操作環境：40°F~100°F (4°C~38°C). 相對溼度：0%~90% 儲存環境：-4°F~122°F (-20°C~50°C).	
安規認證	CE, FCC, cULus, CCC, BIS, BSMI, RoHS	
物理規格		
尺寸	寬 182.5mm x 高 173.5mm x 深 282mm	
重量	3.4 lbs (1.54kgs)	

*立象科技保留增加和修改規格的權利，恕不另行通知。請聯絡立象科技業務代表以獲取最新規格。

選購配件



裁紙器



外掛紙架



標籤回捲器

ACRC
ARGOX Certified Repair Centers
請洽詢當地的合作夥伴
以了解更多訊息

