

# OS-214EX Pro OS-200 Pro




## 最划算的入門等級 桌上型列印機



OS系列是立象科技連續22年的最佳銷售機種。在全世界有超過2百萬的使用者，OS系列以穩定耐用的特性聞名全世界。

### 應用範圍



洗衣業



零售業



醫療業




資產管理

### 豐富的功能讓每日工作簡單又輕鬆



#### 小尺寸適用於狹小空間

專為狹小空間設計，OS-214EX Pro / OS-200 Pro放入狹小空間內也可輕鬆使用與操作。



#### Shell Suit 設計

介面內縮能將所有重要的連接線收到條碼列印機下方，除了節省桌面空間之外，也能保護排線接頭。



#### 輕鬆安裝碳帶與紙捲

列印模組開啟角度可達110°，使用者能夠輕鬆安裝碳帶與紙捲。



#### 通用的紙捲軸心

一根紙捲軸心即可適用0.5" / 1" / 1.5"的紙捲，增加使用彈性，無需另購軸心，並支援多種耗材。

| 規格           | OS-214EX Pro  | OS-200 Pro |
|--------------|---|------------|
| 列印方式         | 熱感式 & 熱轉式   |            |
| 解析度          | 203 dpi (8 dots/mm)   |            |
| 最大列印速度       | Max. 6 ips  |            |
| 最大列印長度       | Max. 100"(2540 mm)  |            |
| 最大列印寬度       | Max. 4.25"(108 mm)  |            |
| 記憶體          | 128MB SDRAM, 128MB Flash ROM  |            |
| 中央處理器        | 32 位元 RISC 微處理器   |            |
| <b>耗材規格</b>  |   |            |
| 感測裝置         | 紙張反射式感測器  |            |
| 紙張種類         | 紙捲式、標籤式(間距紙、連續紙、折疊紙、票券、吊牌...等)  |            |
| 紙張規格         | 最大寬度：4.3"(110mm) 最小寬度：0.8"(20mm) 紙張厚度：0.0025"~0.01" (0.0635mm~0.254mm)<br>紙捲軸心0.5"(12.7mm)可容紙捲外徑5"(127mm)<br>紙捲軸心1"(25.4mm)可容紙捲外徑5"(127mm)<br>紙捲軸心1.5"(38mm)可容紙捲外徑5"(127mm)   |            |
| 碳帶規格         | 碳帶寬度：1"~4"(25.4mm~102mm) 碳帶最大長度：92m 最大外徑1.45"(37mm)<br>軸心內徑：0.5"(12.7mm) 適用種類：蠟質、半蠟半樹脂、全樹脂(內捲式和外捲式碳帶皆適用)  |            |
| <b>字型與條碼</b> |   |            |
| 字型           | 五種國際標準字型(1.25mm~6mm)<br>最大可達 24x24<br>四方向旋轉0° ~ 270°<br>支援GB18030簡中字體<br>可下載Windows True Type仿真字型   |            |
| 一維條碼         | UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPCadd-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1DataBar Expanded Stacked |            |
| 二維條碼         | QR Code, PDF417 (including MicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode   |            |
| 圖片格式         | PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI<br>PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI<br>PPLZ: GRF, Hex, GDI  |            |
| 指令集          | PPLA, PPLB, PPLZ  |            |
| <b>介面與配件</b> |   |            |
| 操作介面         | LED指示燈 x 2 · 按鍵 x 1   |            |
| 通訊介面         | Ethernet, USB device, RS-232, USB host  | USB device |
| 驅動程式         | Windows Driver for Windows Vista/Win7/Win8/Win10, LINUX Driver, macOS Driver, Raspberry Pi Driver   |            |
| 工具軟體         | BarTender, Printer Tool, Font Utility   |            |
| 手機應用程式       | iLabelPrint+  |            |
| 資料庫連結        | Argobar Pro support ODBC Database Connection: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf)  |            |
| <b>電源與環境</b> |   |            |
| 電源供應         | 切換式電源供應器，交流輸入100~240V，50~60Hz 直流輸出 24V, 2.4A  |            |
| 環境條件         | 操作環境：40°F~100°F (4°C~38°C). 相對溼度：0%~90%<br>儲存環境：-4°F~122°F (-20°C~50°C).  |            |
| 安規認證         | CE, FCC, cULus, CCC, BIS, BSMI, RoHS  |            |
| <b>物理規格</b>  |   |            |
| 尺寸           | 寬 182.5mm x 高 173.5mm x 深 282mm   |            |
| 重量           | 3.4 lbs (1.54kgs)   |            |

\*立象科技保留增加和修改規格的權利，恕不另行通知。請聯絡立象科技業務代表以獲取最新規格。

選購配件



裁紙器



外掛紙架



標籤回捲器

