

新产品

OS-214Plus Pro(U)




最划算的入门等级 桌上型打印机



OS系列是立象科技连续22年的最佳销售機種。在全世界有超过2百万的用户，OS系列以稳定耐用的特性闻名全世界。OS-214Plus Pro(U)为其中的升级機種。

应用范围



洗衣业



零售业



医疗业




资产管理

丰富的功能让每日工作简单又轻松



小尺寸适用于狭小空间

专为狭小空间设计，OS-214Plus Pro(U)放入狭小空间内也可轻松使用与操作。



Shell Suit 设计

接口内缩能将所有重要的连接线收到条形码打印机下方，除了节省桌面空间之外，也能保护扁平电缆接头。



轻松安装碳带与纸卷

打印模块开启角度可达110°，使用者能够轻松安装碳带与纸卷。



通用的纸滚动条心

一根纸滚动条心即可适用0.5" / 1" / 1.5"的纸卷，增加使用弹性，无需另购轴心，并支持多种耗材。

规格	OS-214Plus Pro(U)
打印方式	热感式 & 热转式
分辨率	203 dpi (8 dots/mm)
最大打印速度	最大 6ips (152.4 mm/s)
最大打印长度	最大 100" (2540 mm)
最大打印宽度	最大 4.25" (108 mm)
内存	128MB DRAM, 128MB Flash ROM
中央处理器	32 位 RISC 微处理器
耗材规格	
感测装置	纸张反射式传感器
纸张种类	纸卷式、标签式(间距纸、连续纸、折叠纸、票券、吊牌...等)
纸张规格	最大宽度：4.3"(110mm) 最小宽度：0.8"(20mm) 纸张厚度：0.0025"~0.01" (0.0635mm~0.254mm) 纸滚动条心0.5"(12.7mm)可容纸卷外径5"(127mm) 纸滚动条心1"(25.4mm)可容纸卷外径5"(127mm) 纸滚动条心1.5"(38mm)可容纸卷外径5"(127mm)
碳带规格	碳带宽度：1"~4"(25.4mm~102mm) 碳带最大长度：92m 最大外径1.45"(37mm) 轴心内径：0.5"(12.7mm) 适用种类：蜡基、混合基、树脂基(内卷式和外卷式碳带皆适用)
字型与条形码	
字型	五种国际标准字型(1.25mm~6mm) 最大可达 24x24 四方向旋转0° ~ 270° 内建GB18030简中字体 可下载Windows True Type Font仿真字形
一维条形码	UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPCCadd-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1DataBar Expanded Stacked
二维条形码	QR Code, PDF417 (including MicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode
图片格式	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI PPLZ: GRF, Hex, GDI
指令集	PPLA, PPLB, PPLZ
界面与配件	
操作接口	LED指示灯 x 2, 按键 x 1
通讯接口	USB 接口
驱动程序	Windows Driver Win7/Win8/Win10/Win11, LINUX Driver, macOS Driver, Raspberry Pi Driver
工具软件	BarTender, Printer Tool
手机应用程序	iLabelPrint+
数据库链接	Argobar Pro support ODBC Database Connection: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf)
电源与环境	
电源供应	切换式电源供应器 · 交流输入100~240V, 50~60Hz 直流输出 24V, 2.4A
环境条件	操作环境：40°F~100°F (4°C~38°C). 相对湿度：0%~90% 储存环境：-4°F~122°F (-20°C~50°C).
安规认证	CE, FCC, cULus, CCC, BIS, BSMI, RoHS
物理规格	
尺寸	宽 182.5mm x 高 173.5mm x 深 282mm
重量	3.4 lbs (1.54kgs)

*立象科技保留增加和修改规格的权利，恕不另行通知。请联络立象科技业务代表以获取最新规格。

选购配件



裁纸器



外挂纸架



标签回卷器

ACRC
ARGOX Certified Repair Centers

请洽询当地的合作伙伴
以了解更多讯息

上海力象电脑有限公司

Tel: 021-63513182 Fax: 021-63513181 <https://www.argox.com/cn/>
Copyright © 2023. Argox Information Co., Ltd. All Rights Reserved.