



OX-120D电子面单热敏专用条码打印机

OX-120D

OX-120D桌上型标签条码打印机是ARGOX全新推出专用的热敏打印机。产品设计新颖，流线型的外形，每秒可达5英寸的打印速度，是业界内性价比最高的产品，同时集聚OS全系列产品的特点，是您在各类热敏应用的最佳选择！

在高水准的外观下，搭配32位的微处理器可以储存更大容量的文档数据；多样化的接口设计，使条码打印机与主机之前的通讯更加灵活方便！



产品特点：

- 外观精美轻巧，便于携带
- 面板操作简单，轻松上手
- 5ips高速打印，满足需求
- 通讯接口：串口、USB口
- 反射式标签感测方式
- 业界性价比最高

应用领域




零售业



行政事务



电子商务



快递、物流行业



请关注官方微信



www.argox.com.cn

OX-120D电子面单热敏专用条码打印机

技术参数	OX-120D
打印方式	热敏式
分辨率	203dpi
打印速度	up to 5ips
最大打印长度	最长：100吋
最大打印宽度	4.16吋
内存	8MB DRAM (6MB使用者可用), 4MB Flash ROM (2MB使用者可用)
CPU	32位RISC微处理器
标签感测方式	反射式
操作面板	2个LED指示灯, 1个按钮
通讯接口	串口 (RS-232)、USB
字体	5种国际标准字形 (1.25毫米~6毫米), 最大可达24X24, 四方向旋转0°C~270°C, 可由软件下载Windows字形
一维条码	PPLA: Code 39, Code 93, Code 128/subset A/B/C, Codabar, Interleaved 2 of 5, UPC A/E/2/5 add-on, EAN-13/8, UCC/EAN 128, Postnet, Plessey, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with a modulo 10 checksum, Interleaved 2 of 5 with a modulo 10 checksum and shipping bearer bars, Code 128, UCC/EAN Code 128 Random Weight, HBIC, Telepen, FIM PPLB: Code 39, Code 93, Code 128/ subset A,B,C, Codabar, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check sum digit, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, Matrix 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-8/13, Code 128UCC, UCC/EAN, Postnet
二维条码	PPLA: Code 39 (standard/with checksum digit)、Code 93 Interleaved 2of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit)、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、Postnet、Codabar、Code 128 subset A/B/C、UCC/EAN-128、UCC/EAN-128 K-MART、UCC/EAN-128、Random Weight、Plessey、HBIC、Telepen、FIM、UPC2、UPC5、GS1 Data Bar PPLB: Code 39 (standard/with checksum digit)、Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit)、EAN-8 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on)、EAN-13 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on)、UPC-A (standard/2 digit add-on/5 digit add-on)、UPC-E (standard/2 digit add-on/5 digit add-on)、Postnet、Codabar、Code 128 subset A/B/C、Code 128 UCC (Shipping Container Code)、Code 128 Auto、German、Postcode、Matrix 2 of 5、UCC/EAN 128、UPC Interleaved 2 of 5、GS1 Data Bar
图形	PPLA/PPLB: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI, Binary raster (PPLB Only)
指令集	PPLA/PPLB
应用软件	Windows驱动程序 (Win7/Win8/Win10/Win11), LINUX Driver, macOS Driver, Raspberry Pi Driver 条码编辑软件-Bartender Printer Utility/Font Utility
Software - Utility	Printer Utility / Font Utility
纸张种类	纸卷式、标签式 (间距纸、连续纸、折叠式、票券、吊牌...等)
纸张规格	最大宽度: 110毫米 最小宽度: 25.4毫米 纸张厚度: 0.0635~0.254毫米 最大外径: 109毫米 内径宽度: 13毫米
重量	2.0公斤
尺寸	长278毫米 X 宽186毫米 X 高153毫米
电源	切换式电源供应器 输入: 100~240V, 1.5A, 47~63Hz, 输出: 24VDC, 2.92A
操作温度	操作环境: 4°C~38°C (相对湿度10%~90%), 存储环境: -20°C~50°C
可选配件	裁刀、纸卷架、RTC卡

*本规格未来如有变更, 请依实际出厂为主, 不再另行通知。