

新產品

4吋熱轉式桌上型條碼印表機

ARGOX
a **DAIICHI** company

P4-650



600 dpi高精密度
工業級印字頭

600 dpi卓越的高精密 桌上型標籤印表機



為了滿足客戶對於優質標籤需求，立象科技開發了新型P4-650 600dpi桌上型標籤印表機，它具有極高解析度的列印品質，適用於各種需要高品質標籤的產業。

應用範圍



精密電子零件/手機鋰電池廠



化學工業/化妝品業



醫藥檢驗部門



紡織成衣業

產品特色



高解析度的列印品質

P4-650提供600 dpi的列印品質，適合各種印刷電路板或晶片所使用的小標籤列印。



精準的列印位置

P4-650具備優秀的紙張校準能力，能夠支援3mm x 3mm並排小標籤精準列印。



高品質快速列印

列印速度最快可達到4ips，即使在最高速列印的狀態，依然保有完美的列印品質。



支援0.5"及1"碳帶軸心

提供0.5"及1"兩種不同碳帶軸心，讓客戶能夠有多種碳帶選擇。

規格		P4-650
列印方式	熱感式 & 熱轉式	
解析度	600 dpi (24 dots/mm)	
最大列印速度	最大 4ips (101.6mm/s)，剝紙模式最大 3ips (76.2mm/s)	
最大列印長度	最大 30" (762mm)	
最大列印寬度	最大 4.16" (105.7mm)	
記憶體	32 MB SDRAM，16MB Flash ROM，USB儲存最大可至32GB	
中央處理器	32 位元 RISC 微處理器	
耗材規格		
感測裝置	紙張反射式感測器 (可調整) / 紙張穿透式感測器 (固定，6.27mm/偏移)	
紙張種類	紙捲式、標籤式(間距紙、連續紙、折疊紙、票券、吊牌... 等)	
紙張規格	最大寬度：4.65"(118mm) 最小寬度：0.88"(22.4mm) 紙張厚度：0.0024"~0.0075" (0.06mm~0.19mm) 紙捲軸心1"/1.5"(25.4/38mm)可容紙捲外徑5"(127mm) 經銷商選配外掛紙架：紙捲外徑(OD):8"，紙捲軸心:1"/3"	
碳帶規格	寬度：1.6"~4.33"(40mm~110mm) 最大長度：300m 軸心內徑：1"(25.4mm)或0.5"(12.7mm) 適用種類：蠟質、半蠟半樹脂、全樹脂(內捲式和外捲式碳帶皆適用)	
字型與條碼		
字型	五種國際標準字型(1.25mm~6mm) 最大可達 24x24 四方向旋轉0° ~ 270° 可由軟體下載字型 可列印、縮放Windows True Type字型	
一維條碼	PPLA: Code 39, UPC-A, UPC-E, Code 128 subset A/B/C, EAN-13, EAN-8, HBIC, Codabar, Plessey, UPC2, UPC5, Code 93, Postnet, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128 Random weight, Telepen, FIM, Interleaved 2 of 5, GS1 Data bar (RSS) PPLB: Code 39, UPC-A, UPC-E (Standard, 2 /5digit add-on), Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 39 with check sum digit, Code 93, EAN-13, EAN-8 (Standard, 2 /5digit add-on), Codabar, Postnet, Code128 subset A/B/C, Code 128 UCC (shipping container code), Code 128 auto, UCC/EAN code 128 (GS1-128), German Postcode, GS1 Data bar (RSS) PPLZ: Code39, UPC-A, UPC-E, Postnet, Code128 subset A/B/C, Interleave 2 of 5, Code 93, MSI, EAN-8, Codabar, Code 11, EAN-13, Plessey, GS1 Data bar (RSS), Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Logmars	
二維條碼	MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, Composite Codes, Aztec	
圖片格式	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX,GDI; PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI; PPLZ: GRF, Hex, GDI	
指令集	PPLA, PPLB, PPLZ	
介面與配件		
操作介面	LED指示燈 x 2，按鍵(Feed) x 1	
通訊介面	USB device, RS-232, Ethernet, USB host	
驅動程式	Windows Driver for Windows Vista/Win7/Win8/Win10, LINUX Driver, macOS Driver, Raspberry Pi Driver	
工具軟體	BarTender, Printer Tool, Font Utility	
手機應用程式	iLabelPrint	
資料庫連結	Argobar Pro support ODBC Database Connection: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf)	
電源與環境		
電源供應	切換式電源供應器，交流輸入100~240V，50~60Hz 直流輸出 24V, 3.75A	
環境條件	操作環境：41°F~104°F (5°C~40°C)。相對溼度：0%~90% 儲存環境：-4°F~140°F (-20°C~60°C)。	
安規認證	CE, FCC, cULus, RoHS, RCM, CB, BIS	
物理規格		
尺寸	寬 220.6mm x 高 187.5mm x 深 278.5mm	
重量	5.28 lbs (2.4 kg)	

*立象科技保留增加和修改規格的權利，恕不另行通知。請聯絡立象科技業務代表以獲取最新規格。

選購配件



全切/半切裁紙器



剝紙器



無線區域網路



藍芽 v2.1
安卓連線
支援藍芽2.1



外掛紙架

ACRC
ARGOX Certified Repair Centers

請洽詢當地的合作夥伴
以了解更多訊息

