

SG系列



专门为狭小空间而设计的条码打印机

应用范围



全新贝壳式设计，易于安装

SG系列采用全新贝壳式设计，不仅易于开关上盖，安装纸卷也更加方便。



小巧的体积

SG系列拥有小巧的外型设计，节省空间，而且适合各类标签打印需求。



多样化连接界面

内建USB host, USB device, 并且可选配Ethernet/RS232, Wi-Fi、Bluetooth。



超市业



实验样本



餐饮业



医疗业

产品型号	SG-2200	SG-2300
打印方式	热敏式	
解析度	203dpi (8dots/mm)	300dpi (12dots/mm)
最快打印速度	7英寸(每秒)	5英寸(每秒)
最大打印长度	100英寸(2540mm)	50英寸(1270mm)
最大打印宽度	2.13英寸(54mm)	2.24英寸(56.9mm)
内存	32 MB SDRAM, 16MB Flash ROM (USB储存最大可至32GB)	
CPU类型	32位RISC微处理器	
耗材规格		
感测器	反射式纸张感测器 x 1 (可移动) / 穿透式纸张感测器 x 1 (固定式) 打印头抬起感测器	
纸张种类	纸卷式、折叠纸(模切、连续、间隙、黑标、孔、缺口 等)	
纸张载体	最大宽度: 60mm 最小宽度: 12mm 纸张厚度: 0.06mm~0.2mm 纸卷内径25.4mm/38mm可容纳纸卷外径127mm 纸卷内径12.7mm可容纳纸卷外径114mm 经销商选配: 外挂纸架25.4/76mm可容纸卷外径203mm	
字体与条码		
字体	支持标准内建字型, 可通过软件下载字型	
一维条码	UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5 , MSI, UPC add-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked	
二维条码	QR Code, PDF417 (including MicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode	
复合式条码	EAN-13 Composite (CC-A/CC-B), EAN-8 Composite (CC-A/CC-B), UPC-A Composite (CC-A/CC-B), UPC-E Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Truncated Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Stacked Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Expanded Stacked Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Expanded Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Limited Composite (CC-A/CC-B), GS1-128 Composite (CC-A/CC-B/CC-C)	
界面与配件		
操作接口	标准: 按键x1, LED指示器x2 (三种灯色) 出厂前选配: RTC时钟卡、蜂鸣器	
通信接口	标准: USB hosts,USB device 经销商选配: 以太网卡/串口 (RS-232),Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth V4.2	
指令集	PPLA+PPLB+PPLZ	
图片格式	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI	
	PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI	
	PPLZ: GRF, Hex, GDI	
应用软件	Windows Driver Win7/Win8/Win10/Win11, LINUX Driver, macOS Driver, Raspberry Pi Driver	
软件工具	Printer Tool	
可选配件	全切闸刀、半切闸刀、剥纸器、外挂纸架	
电源与环境		
电源	电源适配器 交流输入100~240V, 50~60Hz 直流输出 24V, 2.5A	
操作温度	操作环境: 40 °F~100 °F (4 °C~38 °C). 相对湿度: 10%~90% 储存环境: -4 °F~122 °F (-20 °C~50 °C)	
安装标准	CE, FCC, TUV/cTUVus, Energy Star	
物理规格		
尺寸	W 116mm x H 170mm x D 215 mm	
重量	1.05公斤	

以上规格仅供参考, 如有变更将不另行通知, 详细规格及最新产品咨询, 请参阅产品手册。

