

新產品

# 4吋熱轉式工業型條碼列印機

**ARGOX**  
a SATO company

## XM4-200 XM4-300



專門為物流業打造  
更耐用的印字頭



## 具備高速列印和彩色螢幕 提供客戶更多選擇

### 應用範圍



製造業



貨運物流業



醫療業




### 產品特色



高速列印

最大列印速度可達到12ips  
(304.8mm/s)，有效提升工作效  
率。



加大記憶體容量

使用32-bit CPU，128MB DRAM  
和128MBFlash ROM，更大的運  
用空間可儲存資料和字型。



大尺寸彩色螢幕

面板使用大尺寸彩色螢幕和按  
鍵，方便客戶管理及設定印表  
機。



更耐用的印字頭

新印字頭有更高的穩定性與高品  
質，適用於自動化貼標與貨運物  
流業。

| 規格     | XM4-200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XM4-300               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 列印方式   | 熱感式 & 熱轉式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 解析度    | 203 dpi (8 dots/mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300 dpi (12 dots/mm)  |
| 最大列印速度 | 最大速度12ips (304.8mm/s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Max. 8ips (203.2mm/s) |
| 最大列印長度 | 最大 100" (2540mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Max.50" (1270mm)      |
| 最大列印寬度 | 最大4.09" (104mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Max 4.16" (105.7mm)   |
| 記憶體    | 128MB DRAM, 128MB Flash ROM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| 中央處理器  | 32 位元 RISC 微處理器                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| 耗材規格   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| 感測裝置   | 紙張反射式感測器(可調整)/紙張穿透式感測器(可調整)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| 紙張種類   | 紙捲式、標籤式(間距紙、連續紙、折疊紙、票券、吊牌...等)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| 紙張規格   | 最大寬度：4.48"(114mm) 最小寬度：1"(25.4mm) 紙張厚度：0.0025"~0.01" (0.0635mm~0.254mm)<br>紙捲軸心3"(76mm)可容紙捲外徑8"(203mm)，經銷商選配紙捲軸心1.5"(38mm)可容紙捲外徑6"(152.4mm)                                                                                                                                                                                  |                       |
| 碳帶規格   | 寬度：1"~4.4"(25.4mm~112mm) 最大長度：450m(蠟質) 最大外徑：3.2"(81.3mm)<br>軸心內徑：1"(25.4mm) 適用種類：蠟質、半蠟半樹脂、全樹脂(內捲式和外捲式碳帶皆適用)                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| 字型與條碼  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| 字型     | 五種國際標準字型(1.25mm~6mm)<br>最大可達 24x24<br>四方向旋轉0° ~ 270°<br>可由軟體下載Windows True Type字型                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| 一維條碼   | UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPCadd-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirecional, GS1DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1DataBar Expanded Stacked |                       |
| 二維條碼   | QR Code, PDF417 (includingMicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| 圖片格式   | PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX,GDI<br>PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI<br>PPLZ: GRF, Hex, GDI                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 指令集    | PPLA, PPLB, PPLZ, Auto                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| 介面與配件  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| 操作介面   | LED指示燈 x 3，按鍵 x 7，3.5"彩色LCD x 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| 通訊介面   | USB device, RS-232, Ethernet, USB host x 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| RTC卡   | 內建                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| 驅動程式   | Windows Driver Win7/Win8/Win10/Win11, LINUX Driver, macOS Driver, Raspberry Pi Driver                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| 工具軟體   | BarTender, Printer Tool, Font Utility                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| 資料庫連結  | Argobar Pro support ODBC Database Connection: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf)                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| 電源與環境  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| 電源供應   | 切換式電源供應器，交流輸入100~240V，50~60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| 環境條件   | 操作環境：40°F~104°F (4°C~40°C). 相對溼度：5%~90%<br>儲存環境：-4°F~122°F (-20°C~50°C).                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| 安規認證   | CE, CB, FCC, cULus, CCC, RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| 物理規格   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| 尺寸     | 寬 250 mm x 高 260 mm x 深 390 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| 重量     | 29lbs (13 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |

\*立象科技保留增加和修改規格的權利，恕不另行通知。請聯絡立象科技業務代表以獲取最新規格。

#### 選購配件



開刀裁紙器



剝紙器



GPIO



底紙回捲器



標籤回捲器



外掛紙架

**ACRC**  
ARGOX Certified Repair Centers

請洽詢當地的合作夥伴  
以了解更多訊息

