

新產品

4吋熱轉式工業型條碼列印機

ARGOX
a SATO company

iX4-280/380 系列



專門為物流業打造
更耐用的印字頭



專門為新興市場自動貼標 需求而設計的列印機

應用範圍



自動化貼標



製造業



貨運物流業



產品特色



優異的機構設計

優異的機構設計，能夠有效降低列印時的震動，高速列印也能保持極佳的列印品質。



平面式面板結構

面板結構變更為平面式面板，縮短剝紙距離，讓自動貼標機能夠更順暢快速。



更耐用的印字頭

新印字頭有更高的穩定性與高品質，適用於自動化貼標與貨運物流業。



高速列印

加裝剝紙器及底紙回捲器後的列印速度仍可維持在最高10ips (254mm/s)

規格表

規格		ix4-280	ix4-380
列印方式		熱感式 & 熱轉式	
解析度		203 dpi (8 dots/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
最大列印速度		最大速度10ips (254mm/s) (加裝剝紙器及底紙回捲器)	最大速度8ips (203.2mm/s) (加裝剝紙器及底紙回捲器)
最大列印長度		最大 100" (2540mm)	最大 50" (1270mm)
最大列印寬度		最大4.13" (105mm)	最大 4.16" (105.7mm)
記憶體		128MB DRAM, 128MB Flash ROM, USB儲存最大可至32GB	
中央處理器		32 位元 RISC 微處理器	
耗材規格			
感測裝置		紙張反射式感測器(可調整)/紙張穿透式感測器(可調整)	
紙張種類		紙捲式、標籤式(間距紙、連續紙、折疊紙、票券、吊牌...等)	
紙張規格		最大寬度：4.48"(114mm) 最小寬度：1"(25.4mm) 紙張厚度：0.0025"~0.01" (0.0635mm~0.254mm) 紙捲軸心3"(76mm)可容紙捲外徑8"(203mm)，經銷商選配紙捲軸心1.5"(38mm)可容紙捲外徑6"(152.4mm)	
碳帶規格		寬度：1"~4.4"(25.4mm~112mm) 最大長度：450m(蠟質) 最大外徑：3.2"(81.3mm) 軸心內徑：1"(25.4mm) 適用種類：蠟質、半蠟半樹脂、全樹脂(內捲式和外捲式碳帶皆適用)	
字型與條碼			
字型		五種國際標準字型(1.25mm~6mm) 最大可達 24x24 四方向旋轉0° ~ 270° 可由軟體下載Windows True Type字型	
一維條碼		PPLA: Code 39、UPC-A、UPC-E、Code 128 subset A/B/C、EAN-13、EAN-8、HBIC、Codabar、Plessey、UPC2、UPC5、Code 93、Postnet、UCC/EAN-128、UCC/EAN-128 K-MART、UCC/EAN-128 Random weight、Telepen、FIM、Interleaved 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum/ with human readable check digit/ with modulo 10 checksum & shipping bearer bars)、GS1 Data bar (RSS) PPLB: Code 39、UPC-A、UPC-E、Matrix 2 of 5、UPC-Interleaved 2 of 5、Code 39 with check sum digit、Code 93、EAN-13、EAN-8 (Standard, 2 /5digit add-on)、Codabar、Postnet、Code128 subset A/B/C、Code 128 UCC (shipping container code)、Code 128 auto、UCC/EAN code 128 (GS1-128)、Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum、Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、German Postcode、Matrix 2 of 5、UPC Interleaved 2 of 5、EAN-13 2/5 digit add-on、UPCA 2/5 digit add-on、UPCE 2/5 digit add-on、GS1 Data bar (RSS)	
二維條碼		PPLA/PPLB:MaxiCode、PDF417、Data Matrix (ECC 200 only)、QR code、Composite Codes	
圖片格式		PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI PPLZ: PCX, BMP, IMG, Hex, GDI, Binary raster	
指令集		PPLA, PPLB, PPLZ, Auto	
介面與配件			
操作介面		LED指示燈 x 3，按鍵 x 3，中文背光式LCD顯示器	
通訊介面		USB device, RS-232, Ethernet, USB host x 2	
RTC卡		內建	
驅動程式		Windows Driver Win7/Win8/Win10/Win11, LINUX Driver, macOS Driver, Raspberry Pi Driver	
工具軟體		BarTender, Printer Tool, Font Utility	
資料庫連結		Argobar Pro support ODBC Database Connection: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf)	
電源與環境			
電源供應		切換式電源供應器，交流輸入100~240V，50~60Hz	
環境條件		操作環境：40°F~104°F (4°C~40°C). 相對溼度：5%~90% 儲存環境：-4°F~122°F (-20°C~50°C).	
安規認證		CE, CB, FCC, cULus, BSMI, RoHS	
物理規格			
尺寸		寬 250 mm x 高 260 mm x 深 405 mm	
重量		29lbs (13 kg)	

*立象科技保留增加和修改規格的權利, 恕不另行通知。請聯絡立象科技業務代表以獲取最新規格。

選購配件



裁紙器



剝紙器



GPIO



底紙回捲器



標籤回捲器



外掛紙架

ACRC
ARGOX Certified Repair Centers

請洽詢當地的合作夥伴
以了解更多訊息

